





## SP 3 Dirt

Spolehlivé odčerpání a přečerpání čisté a špinavé vody s čerpacím výkonem až 7.000 l/h: s kompaktním a robustním čerpadlem na špinavou vodu Kärcher SP 3 včetně plovákového spínače.




### 1 Keramické těsnění

- Pro obzvláště dlouhou životnost.



### 2 Plovákový spínač

- Vypíná a opět zapíná čerpadlo v závislosti na stavu vody a tím jej navíc chrání před chodem na sucho.



### 3 Quick Connect

- Pro rychlé a snadné připojení 1 1/4"-hadic k čerpadlu.



### 4 Konstruováno na špinavou vodu

- Spolehlivé odčerpání vody s částicemi nečistot až do velikosti 20 mm.



### SP 3 Dirt

#### Technické údaje

<b>Objednáací číslo</b>		1.645-502.0
<b>EAN kód</b>		4054278060415
<b>Výkon motoru max.</b>	<b>W</b>	350
<b>Průtok max.</b>	<b>l/h</b>	< 7000
<b>Čerpací výška/tlak max.</b>	<b>m / bar</b>	6 / 0,6
<b>Ponorná hloubka max.</b>	<b>m</b>	7
<b>Velikost zrn max.</b>	<b>mm</b>	20
<b>Výška zbytkové vody</b>	<b>mm</b>	25
<b>Přívodní teplota max.</b>	<b>°C</b>	35
<b>Hmotnost bez příslušenství</b>	<b>kg</b>	4,2
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	229 × 238 × 303
<b>Připojovací závit</b>		G1
<b>Připojovací kabel</b>	<b>m</b>	H05RN-F / 10

#### Vybavení

<b>Komfortní držadlo</b>	■
<b>Připojovací kus hadice</b>	1 1/4"
<b>Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice</b>	■
<b>Přepnutí manuální/automatický provoz</b>	Možnost zafixování plováku
<b>Keramické těsnění</b>	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# SP 3 DIRT 1.645-502.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo							
<b>Sací hadice</b>									
Sací hadice, metrové zboží, 3/4"	1	6.997-347.0						Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, metrové zboží, 1"	2	6.997-346.0						Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtry</b>									
Předsazený filtr pro ponorná čerpadla, malý	3	2.997-201.0						Chrání ponorné čerpadlo a zvyšuje tím jeho bezpečnou funkci: robustní předsazený filtr s jednoduchou instalací pro ponorná čerpadla SP 1 až SP 5 Flat/Dirt.	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptéry / Přípojky</b>									
Přípojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	4	6.997-359.0						Přípojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolným proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	<input type="checkbox"/>
<b>Ostatní</b>									
Sada textilních hadic	5	2.997-100.0						Sada hadic úsporná na místo s textilní hadicí včetně hadicové spony z ušlechtilé oceli pro připojení na ponorná čerpadla. Ideální jako dopravní hadice pro odvodnění při záplavách.	<input type="checkbox"/>
<b>Hadice</b>									
Hadice PrimoFlex plus 3/4" - 25 m	6	2.645-148.0						Zahradní hadice PrimoFlex® Plus (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 45 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0						Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex 1" 1m	8	2.645-247.0							<input type="checkbox"/>

☐