

# BOLT™ 200 Yellow Unvented

## PŘILBA BOLT™200

- Skořepina z Lexanu™ – ultra odolná vůči nárazu.
- Systém BOLT™ – zaručená kompatibilita mezi jednotlivými prvky; jednoduchý a intuitivní způsob uchycení. K dispozici je široká škála příslušenství BOLT™.
- Výjimečně pohodlný a snadno nastavitelný systém s otočným kolečkem.
- Pěnová výplň zaručující konzistentní chování bez ohledu na místo nárazu.
- Pohodlná vnitřní náhlavní pěnová vložka pro extra komfort.
- Prodyšná, omyvatelná a vyměnitelná prémiová potní vložka.
- Prodyšná, omyvatelná a vyměnitelná prémiová náhlavní vložka.
- Odvětrávaná verze se dodává s nasazeným podbradním páskem certifikovaným podle EN 12492 (v červené barvě).
- Odvětrávané i neodvětrávané verze se dodávají s podbradním páskem certifikovaným podle EN 397 (v šedé barvě).
- Certifikace podle EN 397:2012 s možností extrémních teplot – 40 °C, boční deformace a elektrická izolace až 440 V stříd. (neodvětrávaná verze).
- Odvětrávaná verze certifikovaná podle EN 12492:2012. Neventilovaná verze poskytuje ochranu v souladu s EN12492:2012 s výjimkou článku 4.1.4.
- Velikost: 52-68 cm.
- K dispozici 8 barev s matným povrchem: bílá, žlutá, oranžová, červená, černá, zelená, modrá a reflexní žlutá.



Article Number	4932479253
Barva	žlutá
Hmotnost (kg)	545 g
Množství v balíku	1
Období zastarávání	10 let od data výroby nebo 5 let od data prvního použití, podle toho, co nastane dříve.
Odvětrávaná/ Neodvětrávaná	Odvětrávaná
	Přilba by měla být přepravována v dostatečně robustním obalu, aby se zabránilo náhodnému poškození skořepiny nebo

vlhkosti, vylukovým plynům atd.

[cz.milwaukee-tool.eu](http://cz.milwaukee-tool.eu)

Storage Temperature Range  
[°C]

+15°C - 25°C - 35°C - 50%

relativní vlhkost, chráňte před přímým slunečním