

# CSB P FC 165 x 5 / 8 x 1.8 x 4D - 1 pc

## ŘEZNÉ KOTOUČE PRO OKRUŽNÍ PILY

- Vrstva PTFE: chladnější řezání, nepřilnavost, rychlejší řezy. Chrání před korozí a hromaděním pryskyřice.
- Laserové vibrační štěrby: nízké vibrace a zvýšená přesnost. Sloty jsou vyplněny polyuretanem a působí jako tlumiče nárazů tím, že izolují zuby od vibrací.
- Vysoce kvalitní laserem řezaná ocel: zaručená přesnost.
- Prémiový karbid wolframu plněný kobaltem: Ostré a čisté řezy.
- \*Thin Kerf: optimalizace pro akumulátorové nářadí, extra tenká šířka řezu
- \* Všechny druhy dřeva: měkké / tvrdé dřevo, překližka, laminovaná dřevotřísková deska, melamin, MDF
- \*\* Standardní čepele bez vrstvy PTFE a vibračních slotů



|   |            |
|---|------------|
| Uhel háčku  | 10°        |
| Article Number  | 4932493217 |
| Čistý řez   | ✓          |
| Dřevotřísková deska, vláknocementové desky, skleněné vlákno | ✓          |
| Množství  | 1          |
| Množství v balíku   | 1          |
| Počet zubů  | 4          |
| Profily z neželezných kovů                                  | Ne         |
| Průměr hřídele (mm)   | 5/8"       |
| Průměr kotouče (mm)   | 165        |
| Šířka řezu [kotouč] (mm)                                    | 2.2        |