

- ✓ Interní ventilátor odsává 80% prachu
- ✓ Viditelnost na řeznou linii - nastavitelný laser a LED světlo
- ✓ Nastavení hloubky kotouče - možnost řezat drážky jednoduše a rychle
- ✓ Pokosový zámek s aretační deskou, 50° pokos vlevo/vpravo
- ✓ Výkonný 1800W motor podává výkon až 5000ot./min.
- ✓ Dodávána s TCT kotoučem se 48 zuby, svorkou, hadicí, krytem okovu a prachovým sáčkem
- ✓ Interní ventilátor odsává 80% prachu



Dodávaný v	Krabice
EAN kód	4002395134687
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A))	97,3
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A))	110,3
Hmotnost (kg)	19,5
Kapacita pokosu doleva (°)	50
Kapacita pokosu doprava (°)	50
Kapacita pokosu při 90° (mm)	305
Max. hloubka řezání (mm)	90
Max. kap. řezání pokosu 0°/ úkosu 45° (mm)	50 x 305
Max. kap. řezání pokosu 0°/ úkosu 90° (mm)	90 x 305
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	50 x 215
Max. kap. řezání pokosu 45°/ úkosu 90° (mm)	90 x 215
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4500
Příkon (W)	1800
Průměr kotouče (mm)	254
Vibration sawing of wood [mls²]	2,4
Vibration sawing of wood uncertainty [mls²]	1,5

