

- ✓ Výkonný 2200W motor
- ✓ Epoxydem pokrytý povrch je chráněn před obrušováním prachem, delší životnost
- ✓ Plochá kovová hlava převodovky, dobrá viditelnost místa práce
- ✓ Kryt odolný vůči nárazům, který lze snadno a rychle nastavit bez použití nářadí
- ✓ Ergonomická konstrukce s měkkou rukojetí
- ✓ Aretace hřídele
- ✓ Vnější uhlíkové stěny
- ✓ Výkonný 2200W motor



Dodávaný v	bez kufru
EAN kód	4002395194490
Funkce Line lock out	Ne
Funkce měkký start	Ne
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického tlaku (L _{pa})(dB(A))	94,3
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického výkonu (L _{wa})(dB(A))	105,3
Hmotnost (kg)	5,8
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6600
Příkon (W)	2200
Průměr kotouče (mm)	230
Vibrace při hrubém broušení - nejistota (m/s ²)	1,5
Vibrace při hrubém broušení (m/s ²)	7,6
Vibrace při jemném broušení - nejistota (m/s ²)	1,5
Vibrace při jemném broušení (m/s ²)	15,9
Závít hřídele	M14