

# M18 BSBT-202X

## M18™ NÁŘADÍ NA STŘIŽNÉ ŠROUBY

- Obrovská kapacita až do kabelů o průměru 1000 mm<sup>2</sup> nebo konektorů o průměru 78 mm.
- Vynikající výkon s maximálním točivým momentem 100 Nm
- Univerzální kompatibilita s předními výrobci střížných šroubů
- Certifikát IEC, vynikající integrita elektrického spojení koncovky a kabelu díky plynulému utahování šroubů bez rázového mechanismu.
- Beznástrojové a rychle nastavitelné upevňovací šrouby v polohách 360°
- Včetně systémových nastavců pro optimální kompatibilitu s dvouřadými svorníkovými konektory.
- Doba provozu pro odstřížení až 80 šroubů na jeden akumulátor M18™ 2,0 Ah
- Konstantní rychlost 60 otáček za minutu
- Špičkový 4pólový uhlíkový motor, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronika REDLINK™ zajišťující potřebný výkon, dobu chodu a odolnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



### REDLITHIUM™

Bolt adjustment range [mm]	20 - 78
Max. cable size [mm <sup>2</sup> ]	1000
Max. moment (Nm)	100
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	60
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.9 (M18 B2)
Dodává se	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933493289