

# 2200W Pokosová pila, 305mm kotouč EMS305RG

# RYOBI®



- Ideální pro různé práce se dřevem včetně řezání pracovních desek, prken, obkladů a tenkých materiálů
- Základna z hliníkové slitiny zaručuje maximální přesnost a odolnost
- Kotouč se 48 zuby z karbidu wolframu poskytuje hladký a čistý povrch řezu
- Ve vybavení pily jsou 2 LED svítidly zaručující maximální osvětlení pracovní plochy
- Poskytuje maximální kapacitu příčného řezu 110x300mm v úhlu 90°



|  |   |
|--|---|
| Dust port                                      | Ano   |
| EAN kód  | 4892210149619   |
| Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))  | 3.0   |
| Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A))         | 95.5  |
| Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)) | 3.0   |
| Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A))        | 111.0   |
| Hmotnost (kg)                                  | 20.7  |
| Kapacita úkosu (°)                             | 0-45  |
| Laser  | Ano   |
| Max. kap. řezání pokosu 0°/ úkosu 45° (mm)     | 70mm x 300mm  |
| Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 0° [mm]    | 110mm x 210mm   |
| Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)   | 70mm x 210mm  |
| Max. kap. řezání pokosu 90°/ úkosu 90° (mm)    | 110 X 300   |
| Mitre 45°[L] x bevel 0° [mm]                   | 110 mm x 210  |
| Napětí   | 2200W   |
| Obj. č.  | 5133002861  |
| Počet otáček (ot./min)                         | 5000  |
| Počet otáček bez zatížení (ot./min)            | 5000  |
| Průměr hřídele (mm)                            | 30  |
| Průměr kotouče (mm)                            | 305   |
| Standardní vybavení                            | TCT kotouč se 48 zuby, 2x prodloužení, svorka, prachový sáček, klíč |
| Typ nože                                       | TCT   |

\*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřebná registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.