

18 V příklepová vrtačka (2x 1,3 Ah) LLCDI18022L

RYOBI®



- Akumulátorová příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdi díky funkci kladiwa
- Bezupínací 13mm sklíčidlo větší kompatibilitu s příslušenstvím
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- 24stupňové nastavení točivého momentu vždy usnadňuje šroubování vrutů do jedné roviny s materiálem
- Pro nejlepší výkon a ergonomii doporučujeme použít 2.5Ah Lithium+ akumulátor, který dokáže za jedno nabití navrtat až 745 4x32mm šroubů

Dodávaný v	Taška
EAN kód	4892210124487
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A))	88.5
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A))	99.5
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.5
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9
Kapacita aku (Ah)	1.3
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Max. moment (Nm)	50
Max. počet úderů (ú./min)	6000 / 23250
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	13
Nabíjecí doba	180
Napětí	18V
Nastavení momentu	24
Obj. č.	5133001931
Počet dostupných akumulátorů	2
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-400 / 0-1550
Standardní vybavení	1x oboustranný šroubovací bit
Typ aku	Li-ion
Včetně nabíječky	Ano
Vibrace při šroubování - nejistota (m/s²)	1.5
Vibrace při šroubování (m/s²)	0.7
Vibrace při vrtání do betonu - nejistota (m/s²)	1.5
Vibrace při vrtání do betonu (m/s²)	15

*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřebná registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.