

18V Akumulátorový inflátor R18I-0

RYOBI®



- Duální funkce tlakování/foukání umožňuje vysokotlaké nafukování pneumatik a velkých nafukovacích předmětů
- Snadno použitelné ovládací prvky umožňují automatické vypnutí při zvoleném tlaku a k dispozici je také digitální zobrazení tlaku pro přesné nafukování
- Připojte hadici k samostatnému výstupu pro režim odsávání – ideální pro složení lehátek nebo jiných nafukovacích předmětů
- Praktický přepínač vysokého a nízkého tlaku
- Všechny potřebné hadice, koncovky a adaptéry jsou uloženy z důvodu vašeho pohodlí přímo na těle kompresoru

Úroveň vibrací (m/s ²)	1.4
Dodávaný v	Karton
EAN kód	4892210122780
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického tlaku (L _{pa})(dB(A))	75.0
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického výkonu (L _{wa})(dB(A))	86.0
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.3
Hmotnost vč. aku (kg)	1.7
Max. provozní tlak	10.34 150
Napětí	18V
Nejistota vibrací (m/s ²)	1.5
Obj. č.	5133001834
Počet dostupných akumulátorů	0
Standardní vybavení	vysokotlaká hadice, velkoobjemná hadice, jehla na sportovní balony, tlačný ventil a vysokotlaká kuželová tryska
Včetně nabíječky	Ne
Vysokokapacitní hadice [mm]	756
Vysokotlaká hadice [mm]	711

*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřebná registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.