

# 18V Akumulátorová přiklepová vrtačka R18PD2-0

# RYOBI®



- Akumulátorová přiklepová vrtačka je ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdiva díky zatloukací funkci
- Automatická aretace hřídele pro jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- 24stupňové nastavení točivého momentu vždy usnadňuje šroubování vrtů do jedné roviny s materiálem
- LED osvětluje pracovní oblast pro lepší viditelnost



Dodávaný v	Karton
EAN kód	4892210161468
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického tlaku (L <sub>pa</sub> )(dB(A))	88.0
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického výkonu (L <sub>wa</sub> )(dB(A))	99.0
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.0
Hmotnost vč. aku (kg)	1.5
Kapacita aku (Ah)	-
Kapacita sklíčidla (mm)	10
Max. moment (Nm)	40
Max. počet úderů (ú./min)	6400 / 21600
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	10
Nabíjecí doba	-
Napětí	18V
Nastavení momentu	24
Obj. č.	5133003815
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-400 / 0-1350
Standardní vybavení	oboustranný šroubovací bit
Typ aku	-
Včetně nabíječky	Ne
Vibrace při šroubování - nejistota (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibrace při šroubování (m/s <sup>2</sup> )	<2.5
Vibrace při vrtání do betonu - nejistota (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibrace při vrtání do betonu (m/s <sup>2</sup> )	13.4

\*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřebná registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.