

18V Akumulátorová příklepová vrtačka (2x2.0Ah) R18PD2-220S

RYOBI®



- Akumulátorová příklepová vrtačka je ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdiva díky zatlukací funkci
- Automatická aretace hřídele pro jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- 24stupňové nastavení točivého momentu vždy usnadňuje šroubování vrutů do jedné roviny s materiálem
- LED osvětluje pracovní oblast pro lepší viditelnost



Dodávaný v	Taška
EAN kód	4892210178824
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického tlaku (L _{pa})(dB(A))	88.0
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického výkonu (L _{wa})(dB(A))	99.0
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.0
Hmotnost vč. aku (kg)	1.5
Kapacita aku (Ah)	2.0
Kapacita sklíčidla (mm)	10
Max. moment (Nm)	40
Max. počet úderů (ú./min)	6400 / 21600
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	10
Nabíjecí doba	60
Napětí	18V
Nastavení momentu	24
Obj. č.	5133004459
Počet dostupných akumulátorů	2
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-400 / 0-1350
Standardní vybavení	šroubovací oboustranný bit
Typ aku	Li-ion
Včetně nabíječky	Ano
Vibrace při vrtání do betonu - nejistota (m/s ²)	1.5
Vibrace při vrtání do betonu (m/s ²)	13.4
Vibrace při vrtání do kovu - nejistota (m/s ²)	1.5
Vibrace při vrtání do kovu (m/s ²)	2.5
Vibration screw driving without impact [m/s ²]	2.5
Vibration screw driving without impact uncertainty [m/s ²]	1.5

*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřebná registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.