

18V Akumulátorová příklepová vrtačka (2x1.5Ah) R18PD3-215S

RYOBI®



- Akumulátorová příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdiva díky zatloukací funkci
- Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- 24stupňové nastavení točivého momentu
- LED, která osvětluje pracovní oblast, zajišťuje lepší viditelnost
- Pro dosažení nejlepšího výkonu a ergonomie doporučujeme použít baterii 2.5Ah Lithium+, která může našroubovat až 745 šroubů 4x32mm na jedno nabití

| Dodávaný v | Taška |
|--|----------------------------|
| EAN kód | 4892210152701 |
| Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)) | 3.0 |
| Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)) | 85.6 |
| Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)) | 3.0 |
| Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)) | 96.6 |
| Hmotnost (bez aku) (Kg) | 1.3 |
| Hmotnost vč. aku (kg) | 1.7 |
| Kapacita aku (Ah) | 1.5 |
| Kapacita sklíčidla (mm) | 13 |
| Max. moment (Nm) | 50 |
| Max. počet úderů (ú./min) | 6500 / 23400 |
| Max. průměr vrtání do dřeva (mm) | 38 |
| Max. průměr vrtání do oceli (mm) | 13 |
| Max. průměr vrtání do zdiva (mm) | 13 |
| Nabíjecí doba | 60 |
| Napětí | 18V |
| Nastavení momentu | 24 |
| Obj. č. | 5133003339 |
| Počet dostupných akumulátorů | 2 |
| Počet otáček bez zatížení (ot./min) | 0-500 / 0-1800 |
| Standardní vybavení | oboustranný šroubovací bit |
| Typ aku | Li-ion |
| Včetně nabíječky | Ano |
| Vibrace při šroubování - nejistota (m/s ²) | 1.5 |
| Vibrace při šroubování (m/s ²) | 0.7 |
| Vibrace při vrtání do betonu - nejistota (m/s ²) | 1.5 |
| Vibrace při vrtání do betonu (m/s ²) | 8.3 |

*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřebná registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.