

## 3.00 x 46 - 10 pcs

### VRTÁKY DO KOVU HSS-G OBOUSTRANNÉ 10 KS

- Kvalita vrtáku: vysoce kvalitní rychlořezná ocel.
- Geometrie špice: dvoubřitá DIN 1412 vrcholový úhel: 135°, tolerance: h8.
- Úhel stoupání spirály / drážky: spirála typu N a normální úhel 20-30°.
- Pravotočivé ostří. Povrch / barva: lesklá stříbrná.
- Dvoubřítý hrot pro správné středění.
- Lze používat oba konce.
- Díky malé délce jej lze používat při vysokém tlaku posunu bez rizika zlomení.
- Dokonalá koncentricita.
- Leštěná drážka typu N s pravotočivou řeznou hranou zabraňuje zaseknutí a zaručuje rychlé odvádění třísky a vrtání s minimálním úsilím.
- Aplikace: Vhodné pro vrtání do oceli, neželezných kovů a plastu.
- Nejlépe se hodí na ocelové plechy, např. nýtové otvory.



|                     |            |
|---------------------|------------|
| (mm)                | 3.0        |
| Article Number      | 4932352223 |
| Celková délka (mm)  | 46         |
| Ks. v balení        | 10         |
| Pracovní délka (mm) | 11         |