



CSB P Alu235 x 30 x 2,4 x 60TF neg. KOTOUČE PRO OKRUŽNÍ PILY

- Vrstva PTFE: chladnější řezání, nepřilnavost, rychlejší řezy. Chrání před korozí a hromaděním pryskyřice.
- Antivibrační štěrby řezané laserem: snížené vibrace a zvýšená přesnost. Štěrbiny jsou vyplněny polyuretanem a pohlcují vibrace.
- Vysoce kvalitní laserem řezaná ocel: zaručená přesnost.
- Prémiový tvrdokov s nejjemnějším zrnem: Ostré a čisté řezy.
- *Thin Kerf: optimalizace pro akumulátorové nářadí, extra tenká šířka řezu
- * Všechny druhy dřeva: měkké / tvrdé dřevo, překližka, laminovaná dřevotříská, melamin, MDF
- ** Standardní kotouče bez vrstvy PTFE a antivibračních štěrbin



Article Number	4932471309
Čelní úhel zubů	-5°
Čistý řez	✓
Ks. v balení	1
Plasty	✓
Počet zubů	60
Profily z neželezných kovů	✓
Průměr hřídele (mm)	30
Průměr kotouče (mm)	235
Šířka řezu [kotouč] (mm)	2.4
Tvar zubů	TF