

1200W Příklepová vrtačka RPD1200-K

RYOBI®



- Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
- Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení
- Kovová převodovka
- Kovové sklíčidlo, aretace hřídele
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- Zabudované světlo LED zajišťuje dobré osvětlení a jasnou viditelnost obrobku



| | |
|---|---|
| Dodávaný v | Kufr |
| EAN kód | 4892210126788 |
| Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)) | 3.0 |
| Hladina akustického tlaku (Lpa) (dB(A)) | 97.0 |
| Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)) | 3.0 |
| Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)) | 108.0 |
| Hmotnost (kg) | 3.2 |
| Kapacita sklíčidla (mm) | 13 |
| Max. průměr vrtání do dřeva (mm) | 25/50 |
| Max. průměr vrtání do oceli (mm) | 8/16 |
| Max. průměr vrtání do zdiva (mm) | 18/22 |
| Napětí | 1200W |
| Obj. č. | 5133002067 |
| Počet otáček - 1.st. (ot./min) | 0-1,200 |
| Počet otáček - 2.st. (ot./min) | 0-3,200 |
| Počet příklepů - 1.st. | 0-19,200 |
| Počet příklepů - 2.st. | 0-51,200 |
| Standardní vybavení | přídavná rukojeť otočná až o 360°, hloubkový doraz |
| Typ sklíčidla | rychloupínací |
| Vibrace při šroubování - nejistota (m/s²) | 1.5 |
| Vibrace při šroubování (m/s²) | 3.9 |
| Vibrace při vrtání do betonu - nejistota (m/s²) | 1.5 |
| Vibrace při vrtání do betonu (m/s²) | 15.8 |

*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřebná registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.