


HSSGS 10.00 x 89 - 5 pcs

VRTÁKY DO KOVU HSS-G KRÁTKÉ - DIN 1897 - BALENÍ PO 5 NEBO 10 KS

- Kvalita vrtáku: Vysoce kvalitní rychlořezná ocel.
- Geometrie dvoubřitého hrotu DIN 1412 C.
- Vrcholový úhel: 135°. Tolerance: h8.
- Úhel stoupání spirály / drážky: Spirála typu N a normální úhel 20-30°.
- Pravotočivé ostří. Povrch / barva: Lesklá stříbrná.
- Díky malé délce odolává vysoké zátěži na ostří vrtáku.
- Dokonalá koncentricita. Leštěná drážka typu N s pravotočivou řeznou hranou zabraňuje zaseknutí a zaručuje rychlé odvádění třísky a vrtání s minimálním úsilím.
- Aplikace: Nejlépe se hodí pro vrtání plechů a tenkostěnných materiálů.
- Vhodné pro vrtání do ocelových plechů, tenkých slitinových a n slitinových materiálů do 900 N/mm².
- Vhodné též pro dřevo a plasty.



(mm)	10.0
Article Number	4932352221
Celková délka (mm)	89
Ks. v balení	5
Pracovní délka (mm)	43