

M12 ONEFTR38-201C

M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8" DIGITÁLNÍ RÁČNA

- První digitální ráčna MILWAUKEE® přináší až o 50% rychlejší montážní práce než při použití ručního nářadí
- Poskytuje krouticí moment v rozsahu od 13,6 do 135,6 Nm a přesnost $\pm 2\%$ pro maximální utahovací moment vpravo a $\pm 3\%$ pro maximální utahovací moment vlevo
- Rychlejší a produktivnější vykazování krouticího momentu s ONE-KEY™ poskytuje data krouticího momentu a protokol pro inspektory nebo majitele
- Motor nářadí řídí nastavitelný limit krouticího momentu a parametry maximálního krouticího momentu chránícího nářadí před přetížením
- Čtyři režimy měření (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) a 15 dostupných předvoleb
- Odolný design, který vydrží i to nejnáročnější prostředí na pracovišti
- Čtyři režimy oznamování, že nářadí dosahuje, splňuje nebo překračuje cíl krouticího momentu (zvukový, LED, LCD a vibrační)
- Šest předprogramovaných jazyků včetně angličtiny, španělštiny a francouzštiny
- Proces utahování ve dvou krocích: Mačkejte spoušť, dokud se nástroj nezastaví před cílovou hodnotou točivého momentu, poté dokončete ručně, abyste dosáhli cílového točivého momentu.
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWAUKEE®


REDLITHIUM™

Krouticí moment / Točivý moment (Nm)	13.6 - 135.6
Přesnost	CW $\pm 2\%$, CCW $\pm 3\%$
Upínání nářadí	3/8" čtyřhran
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 100
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.5 (M12 B2)
Dodává se	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933464967