

Třífázový vysokotlaký čistič s velkým bubnem na navíjení hadice, Eco stupněm, jednotlačítkovou obsluhou, integrovanými nádržemi, pistolí Easy Press, plynulou regulací tlaku/množství vody a daleko více.

**Vybavení:**

- Ruční stříkáci pistole s vložkou Softgrip
- Vysokotlaká hadice 15 m DN 6
- 250 bar
- Pracovní nástavec 1050 mm
- Power tryska
- SDS-Systém
- Integrovaný buben na navíjení VT hadice
- Vypínání tlaku
- Integrovaná palivová nádrž a nádrž na čisticí prostředky
- Servo Control



**Objednací číslo: 1.174-321.0**

**Technické údaje**

Druh proudu Ph/V/Hz	3/400/50
Průtok (l/h)	290-760
Tlak (bar/MPa)	30-170/3-17
Max. teplota (°C)	80-155
Příkon (kW)	5,7
Spotřeba paliva (kg/h)	4,7
Palivová nádrž (l)	15
Hmotnost (kg)	108
Rozměry (D x Š x V) (mm)	1215x650x920
Nádržka na čisticí prostředky (l)	10

## Detaily

### Popis

Třífázový výkonný vysokotlaký čistič s ohřevem Kompaktní třídy s rozšířeným vybavením. Jedinečný stupeň Eco zajišťuje ekonomický provoz šetrný k životnímu prostředí, o příjemný komfort obsluhy se stará centrální jednotlačítkové ovládání.

Velká kola a vodící kolečko umožňují dobrou manévrovatelnost i na nerovném terénu. Inovační detaily, jako nárazu odolný rám s integrovanou palivovou nádrží a nádrží na čisticí prostředky Vás přesvědčí na celé čáře.

Ergonomická pistole Easy Press s vložkou Softgrip a plynulé nastavení tlaku/množství vody funkcí Servo Control přímo na příslušenství zaručují práci bez únavy.

Praktický velký buben na navíjení VT hadice výrazně zkracuje dobu přípravy.

Praktický velký buben na navíjení VT hadice výrazně zkracuje dobu přípravy.

---

### Použití

- Čištění vozidel
  - Čištění zařízení a strojů
  - Úklid dílny
  - Čištění venkovních prostor
  - Čištění čerpacích stanic
  - čištění fasád
  - Čištění plaveckých bazénů
  - Čištění sportovišť
  - Čištění ve výrobním procesu
  - Čištění výrobních zařízení
  -
-

## Volitelné příslušenství

### Adapter

#### Adaptér M22 - Swivel

Vnitřní závit M22 x 1,5 a přípojka Swivel. Pro prodloužení VT hadic s přípojkou Swivel nebo pro použití teleskopického pracovního nástavce s VT hadicí s přípojkou Swivel.



**Objednací číslo 4.424-004.0**

### Adaptér pro pracovní nástavec s regulací tlaku

#### Adaptér pro pracovní nástavec s regulací tlaku

pro 4.760-230, 4.760-362 k upevnění příslušenství na pracovní nástavec M 24/18 x 1,5



**Objednací číslo 4.762-075.0**

### Becher-Schaumlanze

#### Pěnovací nástavec s nádobou

Krátký, šikvný pěnovací nástavec s 1litrovou nádobou na čisticí prostředek přímo na nástavci. Díky kompaktní konstrukci velmi vhodný např. pro čištění osobních automobilů pěnou. Otočná přípojka M22x1,5, plynulé dávkování čisticích prostředků stisknutím tlačítka přímo na nástavci, nastavitelný úhel paprsku.



**Objednací číslo 6.394-668.0**

#### Nádrž 1l

Doplňková nádrž 1 litr pro rychlou výměnu čisticího prostředku (pro pěnovací nástavec 6.394-668)

**Objednací číslo 6.414-954.0**



### Borkarbidová tryska

#### Borkarbidová tryska, pro stroje do 1000 l/h

Dodatečně k tryskovým sadám. Zvláště odolná tryska pro trvalý provoz.

**Objednací číslo 6.415-084.0**



### Buben na navíjení VT hadice, automatika

#### Hadicový buben bez VT hadice, automatický, lakovaný

Samonavíjecí buben na VT hadice (bez VT hadice), Kärcher-VT-systém připojení hadic



**Objednací číslo 2.639-919.0**

#### ABS výkyvný držák pro 2.639-919.0

ABS držák na stěnu ve spojení s bubnem na navíjení VT hadice

**Objednací číslo 2.639-931.0**



## Buben na navíjení VT hadice, automatika

### Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušl. ocel)

Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušlechtilá ocel)

Objednací číslo 6.391-421.0



### Automatický buben na navíjení hadice ABS, ušlechtilá ocel

Kvalitní, automatický buben na navíjení hadice z ušlechtilé oceli. Vhodný speciálně pro používání v potravinářství. Materiál i zpracování zajišťují odolnost proti korozi, vodotěsně uložený pružinový pohon. Přípojka VT hadice se zásuvným nátrubkem.

Objednací číslo 2.641-866.0



### ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel

Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí.

Objednací číslo 2.641-867.0



### ABS Schlauchtrommel

Objednací číslo 6.392-965.0



### ABS Schlauchtrommel Kunststoff

Objednací číslo 6.392-975.0



## Distanční kroužek (vč. tryskového šroubení)

### Rozpěrka

Zaručuje stálý bezpečnostní odstup např. u pneumatik a karosérie. Zamezuje tak poškození citlivých povrchů, upevnění přímo na pracovním nástavci.

Objednací číslo 5.394-294.0



## Doppelstrahlrohr

### Dvojitý pracovní nástavec 960 mm

Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stájí).

Objednací číslo 6.394-665.0



## Dreckfräser - umschaltbar auf Flachstrahl

### Rotační tryska 050 přepínatelná-plochý paprsek

přepínatelné na VT plochý paprsek

Objednací číslo 4.763-957.0



## Drehkupplung

### Otočná spojka

Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka M 22 x 1,5 m, bezpečné uchopení.

Objednací číslo 4.401-091.0



## Easy Foam Set

### Easy Foam Set

Vysokotlaký pěnovací set, kompletní k provozu, pro mobilní a stacionární HD/HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Pěnovací tryska pro připojení na vysokotlaký nástavec + vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%.

Objednací číslo 2.640-693.0



## Easy Press pistole

### Servo Control regulátor &#38;lt;#38;#60; 750 l/h

Regulace množství vody a tlaku přímo na ruční stříkáci pistoli

Objednací číslo 4.775-526.0



## Fass- und Behälterreinigung

### BC 14/12

BC 14/12 je stříkáci zařízení pro hospodárné čištění vnitřků nádob a sudu, zvláště pak sudů z dubového dřeva s objemem mezi 225 a 600 litry. Během 36 sekund je čistící cyklus dokončen a každý bod nádrže je ostříkán vodním paprskem. Po čištění může BC 14/12 odsát automaticky a pohodlně špinavou vodu. Díky dodávanému transformátoru může být BC 14/12 použit na celém světě (110 - 240 V, 50 - 60 Hz). Obsažené sady trysek umožňují používání s VT čističi o průtoku od 600 do 1400 l/h. Elektrické komponenty jsou chráněny dle IP 55.

Objednací číslo 2.641-740.0



## Flächenreiniger FR Venturion

### FRV 30

Díky integrovanému automatickému odsávání špinavé vody je čištění ploch s FRV 30 ještě efektivnější a lze ho použít uvnitř i venku. Odpadá nepříjemné omývání povrchu po čištění, protože špinavou vodu lze cíleně odvádět pomocí 5 m odsávací hadice, která je součástí dodávky. Kolečka, která nezanechávají stopy, a dvě keramická ložiska představují další známky kvality. Sadu trysek pro konkrétní zařízení je nutno objednat zvlášť. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.

Objednací číslo 2.642-169.0



### Sada trysek 045 - pro FRV 30

Plochý paprsek pro vysoký plošný výkon - vhodný pro choulostivé povrchy

Objednací číslo 2.642-432.0




## Flächenreiniger FR Venturion

### Prodlužovací hadice 5m

Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty.

**Objednací číslo 4.440-939.0**



**Objednací číslo 2.642-528.0**




**Objednací číslo 2.642-532.0**



### ABS Gummilippe

**Objednací číslo 2.642-910.0**



## Flexibles Strahlrohr

### Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm

Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol.

**Objednací číslo 6.394-654.0**



## Geka-spojka

### GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1/2"

s hadicovým nátrubkem

**Objednací číslo 6.388-461.0**



## Geka-spojka

### GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 3/4"

s hadicovou objímkou

Objednací číslo 6.388-455.0



### GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1"

S hadicovou objímkou.

Objednací číslo 6.388-465.0



### GEKA - spojka s vnitřním závitem, R 1"

s vnitřním závitem

Objednací číslo 6.388-458.0



## Hadice na čištění potrubí, NW 6

### Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m

Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)

Objednací číslo 6.390-028.0



### Hadice na čištění potrubí, NW 6, 30 m

Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)

Objednací číslo 6.390-029.0



### Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m, 220 bar

Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)

Objednací číslo 6.390-030.0



## Hadice pro přívod vody

### Přívodní hadice na vodu NW 13, R 1" / R 3/4"

NW 13 R1"/R 3/4", bis 30°C

Objednací číslo 4.440-038.0



## Hadice pro přívod vody

### Přívodní hadice na vodu NW 19, R 1" / R 3/4", pro sací provoz

NW 19 R1"/R 3/4", do 85°C, pro sací provoz

Objednací číslo 4.440-207.0



### Přívodní hadice na vodu, NW 19, R 1" / R 1"

NW 19 R1"/R1", bis 85°C

Objednací číslo 4.440-270.0



## Inno Foam Set

### Inno Foam Set

Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozu pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojitý pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čistý oplach atd., vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%.

Objednací číslo 2.640-692.0



## Jemný vodní filtr

### Vodní jemný filtr, 80 µm, R 3/4" + 1", s adaptérem

Montáž na vstupu do přístroje, 80 øm

Objednací číslo 4.730-102.0



### Vodní jemný filtr 100 µm, R 1"

Montáž na přístroji, vhodný pro sací provoz. 150 øm

Objednací číslo 2.638-270.0



## Lebensmittelausführung

### VT hadice, 15 m, DN 6, AVS-připojení do pistole 11 mm, potravinářství, šedá

Vysokotlaká hadice (DN 6), 15 m, s patentovanou přípojkou AVS (otočné uložení). S nebarvicí vnější vrstvou pro používání v potravinářství. NW 6/155°C/250 bar.

Objednací číslo 6.391-654.0



### VT hadice 10 m DN 8, AVS-připojení do pistole, potravinářství, šedá

Provedení pro potravinářský průmysl, AVS-připojení do pistole. Šedé NW 8/155°C/160 bar

Objednací číslo 6.390-704.0



### VT hadice 20 m DN 8, AVS-připojení do pistole, potravinářství, šedá

Provedení pro potravinářský průmysl, AVS-připojení do pistole. Šedé 8/155°C/160 bar

Objednací číslo 6.390-705.0



## Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung

### VT hadice 10 m, DN 8, potravinářství, prodloužení

Provedení pro potravinářský průmysl s oboustranným šroubením M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení NW 8, s otočným kloubem, pro potravinářský průmysl do 155 °C



**Objednací číslo 6.389-479.0**

### VT hadice 20 m, DN 8, potravinářství, prodloužení

Provedení pro potravinářský průmysl s oboustranným šroubením M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení NW 8, s otočným kloubem, pro potravinářský průmysl do 155 °C



**Objednací číslo 6.389-581.0**

## Longlife 400


### VT hadice Longlife 400 , 10 m, DN 6, AVS-připojení do pistole

S patentovanou přípojkou AVS v pistolí (otočné uložení)

**Objednací číslo 6.391-882.0**



**Objednací číslo 6.391-351.0**



### VT hadice Longlife 400, 20 m DN 8, AVS-připojení do pistole

Longlife 400 s patentovaným AVS-připojením do pistole (otočně uložená). NW 8/155°C/400 bar

**Objednací číslo 6.390-208.0**



## Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung

### Vysokotlaká hadice, 10 m DN 8, 315 bar, prodloužení

K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 x 1,5.

**Objednací číslo 6.391-342.0**



### VT hadice 15 m, DN 8, 315 bar, vč. otočné spojky

S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5

**Objednací číslo 6.390-010.0**



## Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung

### VT hadice 20 m, DN 8, 315 bar, prodloužení

s oboustranným šroubením, M 22 x 1,5s ochranou proti zlomení. NW 8/155°C/315 bar

Objednací číslo 6.390-031.0



Objednací číslo 6.390-293.0



## Longlife 400 screwed both sides


### VT hadice 1,5 m, DN 8, vč. příp. dílů

S oboustranným šroubením, M22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. K připojení bubnů na navíjení hadice se šroubením M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.390-178.0



Objednací číslo 6.391-883.0



### VT hadice Longlife 400, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky

Vysokotlaká hadice Longlife 400 (DN 8) s otočným kloubem a dvojitou ocelovou vložkou z ocelového drátu pevného v tahu, 10,0 m. S oboustranným šroubením M 22 x 1,5, s ochranou proti zlomení. Další údaje: NW 8/155°C/400 bar.

Objednací číslo 6.388-083.0



### VT hadice Longlife 400, 10 m, DN 8, prodloužení

Longlife 400, bez otočného kloubu , 2 x M 22 x 1,5, NW 8/155°C/400 bar


Objednací číslo 6.390-026.0




### Vysokotlaká hadice Longlife 400, 10 m DN 8, prodloužení

K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.391-354.0



Objednací číslo 6.389-709.0



### VT hadice Longlife 400, 20 m, DN 8, prodloužení

S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5

Objednací číslo 6.390-027.0



## Longlife 400 screwed both sides

Objednací číslo 6.390-294.0



## Longlife food industry version

### VT hadice Lebensmittel 400 bar, 15 m, DN 6, AVS-připojení do pistole

VT hadice Longlife, provedení pro potravinářskou oblast. Vnější vrstva odolná proti zvířecím tukům, nebarvící materiál. S patentovanou přípojkou AVS v pistoli (otočné uložení).



Objednací číslo 6.391-888.0

### VT hadice pro potravinářskou oblast 400 bar, 10 m, DN 8, přípojka AVS v pistoli

VT hadice Longlife, provedení pro potravinářskou oblast. Povrch je odolný vůči živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S patentovaným připojením AVS v pistoli (otočené uložení).



Objednací číslo 6.391-885.0

### VT hadice pro potravinářskou oblast 400 bar, 20 m, DN 8, přípojka AVS v pistoli 20 m

VT hadice Longlife, provedení pro potravinářskou oblast. Povrch je odolný vůči živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S patentovaným připojením AVS v pistoli (otočené uložení).



Objednací číslo 6.391-886.0

## Longlife food industry version screwed both sides

### VT hadice Lebensmittel 400 bar, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky

VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5.



Objednací číslo 6.391-864.0

Objednací číslo 6.391-887.0



## Nástavbová sada kontrola plamene

Objednací číslo 2.642-711.0



## Nástavbová sada pěnovací tryska

### Nástavbová sada pěnovací tryska

K dávkovanému nanášení pěnovacího prostředku v sanitární a potravinářské oblasti, popř. tam, kde je nutná dlouhá doba působení, montáž na pracovní nástavec namísto VT trysky.



## Nástavbová sada pěnovací tryska

Objednací číslo 2.637-926.0

## Nástrčný mycí kartáč

### Nástrčný mycí kartáč, M18x1,5

Pro univerzální použití při čištění povrchů. Upevnění pomocí svorky přímo na pracovní nástavec. Připojení M 18 x1,5

Objednací číslo 4.762-016.0



## Nosič kulové trysky

### Kulový tryskový nosič

K bezdotykovému přepínání kruhového paprsku na plochý, stejně jako přepnutí na nasávání čisticích prostředků při nízkém tlaku přes rýhovanou matici, bez tryskové násady (dodatečně Kärcher Power tryska specifická pro stroj)



Objednací číslo 4.764-012.0

## Odvod spalin

### Kouřovod

S přerušovačem tahu pro přípojku kouřovodu.

Objednací číslo 4.656-149.0



### Kouřovod

S přerušovačem tahu pro přípojku kouřovodu.

Objednací číslo 4.656-080.0



## Otočné pracovní nástavce

### Pracovní nástavec balený, 1050 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-660.0



### Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-664.0



### Pracovní nástavec, 850 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-663.0



## Otočné pracovní nástavce

### Pracovní nástavec balený, 1550 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením.

Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

**Objednací číslo 4.760-661.0**



### Pracovní nástavec balený, 2050 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením.

Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

**Objednací číslo 4.760-662.0**



## Parní tryska

### Parní tryska 40050

**Objednací číslo 2.885-039.0**



### Parní tryska

Plochý paprsek 50°, pro čisticí a tavicí práce v parním stupni - jako tavení písku a štěrku, odstranění námrazy z bednicího materiálu, odkonzervování vozidel

**Objednací číslo 4.766-023.0**



## Power tryska úhel rozstříku 15°

### Tryska Power 15045

Tryska na plochý paprsek pro pevně ulpívající nečistoty

**Objednací číslo 2.883-389.0**




## Power tryska úhel rozstříku 25°

### Tryska Power 25°

**Objednací číslo 2.883-831.0**



**Objednací číslo 5.765-078.0**



## Pracovní nástavce

### Antivibrationslanze



## Pracovní nástavce

Objednací číslo 6.415-951.0

## Pracovní nástavec

### Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný

Ušlechtilá ocel s ručním šroubováním, není otočný. Ve spojení s prodlouženou pistolí.

Objednací číslo 4.760-667.0



## Pracovní nástavec pro čištění podvozků

### Pracovní nástavec na čištění podvozků

Tryskové násadky. Pojízdný, pro efektivní a pohodlné čištění podvozků vozidel a blatníků. Ušlechtilá ocel. Bez VT trysky.

Objednací číslo 4.760-245.0



## Pracovní nástavec s regulací tlaku

### Pracovní nástavec s regulací tlaku 280 mm

Objednací číslo 4.760-387.0



### Pracovní nástavec s regulací tlaku 670 mm

S integrovaným manometrem k plynulé regulaci tlaku přímo na pracovním nástavci. Tryskové šroubení M 24 x 1,5. Přidávání čisticích prostředků za nízkého tlaku. Pracovní nástavec s regulací tlaku a KÄ-Power tryska.

Objednací číslo 4.760-362.0



### Pracovní nástavec s regulací tlaku 1040 mm

S integrovaným manometrem k plynulé regulaci tlaku přímo na pracovním nástavci. Tryskové šroubení M 24 x 1,5. Přidávání čisticích prostředků za nízkého tlaku. Pracovní nástavec s regulací tlaku a KÄ-Power tryska.

Objednací číslo 4.760-230.0



## Propojovací kus

### Tryskové šroubení / šroubové hrdlo

K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistolí (s trykovým šroubením)  
- 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5

Objednací číslo 4.402-022.0



## Rinnenreiniger

### Čistič okapů

Pracovní nástavec slouží k čištění okapových systémů pro odvod vody. Díky tvaru pracovního nástavce a speciální trysce lze čištění provádět bez sejmutí krycí mřížky.

Objednací číslo 2.642-305.0



## Rotační mycí kartáč

### Rotační mycí kartáč pro stroje 800 l/h

Poháněný vodním paprskem. K šetrnému odstraňování jemného prachu a šedého povlaku na všech površích. Tepelně odolný do 85°C, M 18x1,5 (vyměnitelný kartáčový nástavec)

Objednací číslo 4.762-284.0



## Rotační mycí kartáč

### Rotační mycí kartáč pro stroje 800 l/h

Poháněný vodním paprskem. K šetrnému odstraňování jemného prachu a šedého povlaku na všech površích. Tepelně odolný do 85°C, M 18x1,5 (vyměnitelný kartáčový nástavec)

**Objednací číslo 4.762-288.0**



## Rotační trysky

### Rotační tryska malá 045

**Objednací číslo 4.767-100.0**



## Rotační trysky - nepřepínatelné

### Rotační tryska velká 045

Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čistící výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C

**Objednací číslo 4.763-988.0**



## Rotační trysky - přepínatelné

### Rotační tryska 040 přepínatelná-RM

přepínatelné na nasávání čisticích prostředků, (nízký tlak)

**Objednací číslo 4.763-951.0**



## Ruční stříkácí pistole

### High End HD-Pistole

Ruční stříkácí pistole High End s optimalizovaným průtokem. Nízké tlakové ztráty i při množstvích vody do 2.500 l/h. Robustnost a dlouhá životnost pro profesionální používání. Materiály vhodné pro potravinářství a odolné proti mořské vodě nabízejí ty nejlepší předpoklady pro používání v potravinářství a průmyslu. Připojení pro VT hadice M 22 x 1,5.

**Objednací číslo 4.775-823.0**



## Rychlospojka

### Rychlospojka Kärcher

Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit M22 x 1,5.

**Objednací číslo 6.401-458.0**



### Zásuvný nátrubek

Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 6.401-458. Vnější závit M22 x 1,5.

**Objednací číslo 6.401-459.0**



## Sací filtr

### Vodní sací filtr

K nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně, polyamidový kryt filtru, síto z ušlechtilé oceli, velikost ok 800 µm, připojení 3/4" und 1", bez zpětné klapky.

**Objednací číslo 6.414-956.0**



### Sací filtr se zpětným ventilem

s mosazným zpětným ventilem

**Objednací číslo 4.730-012.0**



### Sací filtr bez zpětného ventilu

bez mosazného zpětného ventilu

**Objednací číslo 4.730-019.0**



## Sada na mokré otryskávání

### Zařízení pro mokrý ostřík s regulací množství (bez trysek)

S regulací množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky.

**Objednací číslo 4.762-010.0**



### Zařízení pro mokrý ostřík bez regulace množství (bez trysek)

Bez regulace množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky.

**Objednací číslo 4.762-022.0**



## Sada na zvedání jeřábem

**Objednací číslo 2.642-638.0**



## Sada trysek

### Sada trysek pro zařízení pro mokré tryskání 045

Sestává z trysky na mokré otryskávání a tryskové násady - jen ve spojení se zařízením na mokré otryskávání k 4.762-010/ -022

**Objednací číslo 2.637-901.0**



## Sada trysek pro stříkací hlavu HKF 50

### Tryska 030 pro provoz se dvěma tryskami HKF 50

k 3.361-039/ -009, 2 trysky

**Objednací číslo 6.415-444.0**



## Sada trysek pro stříkací hlavu HKF 50

### Tryska 045 pro provoz se dvěma tryskami HKF 50

k 3.361-039/ -009, 2 trysky

Objednací číslo 6.415-446.0



### Tryska 090 pro provoz se dvěma tryskami HKF 50

k 3.361-039/ -009, 1 tryska

Objednací číslo 6.415-447.0



### Kónus k upevnění v zátkovnicích

Konus k upevnění v zátkovnicích, dvojité držadlo, přesné vedení stříkací hlavy.

Objednací číslo 4.132-002.0



### Dvojitý držák pro přesné vedení stříkací hlavy

Konus k upevnění v zátkovnicích, dvojité držadlo, přesné vedení stříkací hlavy.

Objednací číslo 2.863-036.0



### Uzávěrový šroub pro vložku stříkací hlavy s 1 tryskou

Závěrový šroub u nasazení stříkací hlavy s 1 tryskou.

Objednací číslo 5.411-061.0



## Sada trysek specifických pro stroj

### Sada trysek pro čistič ploch (specifické dle stroje) 650 - 850 l/h

vhodné k 2.838-821 a 2.640-355

Objednací číslo 2.639-187.0



## Sady trysek pro Inno/Easy Set

### Sada trysek 090 z. Inno/Easy Set 700 - 1000 l/h

Optimální přizpůsobení na nejrůznější výkony strojů pro hospodárné používání.

Objednací číslo 2.640-688.0



## Servopress-VT-pistole Softgrip

### Easy Press VT-Pistole Softgrip, M22x1,5

Easy Press pistole, 2 x M 22 x 1,5

Objednací číslo 4.775-466.0



## Servopress-VT-pistole Softgrip

### Easy Press VT-Pistole Softgrip

Easy Press pistole integr.

Objednáací číslo 4.775-463.0



## Solarreinigung

Teleskopstange kpl. 14m

Objednáací číslo 4.107-052.0



Teleskopstange kpl. 10m

Objednáací číslo 4.107-053.0



Teleskopstange kpl. 7,2m

Objednáací číslo 4.107-054.0



Buerste iSolar 800

Objednáací číslo 6.368-454.0




Buerste iSolar 400

Objednáací číslo 6.368-456.0




Schlauch Solar

Objednáací číslo 6.392-976.0




Schlauch Solar

Objednáací číslo 6.392-977.0



Schlauch Solar

Objednáací číslo 6.392-978.0



## Absturzsicherung

Objednáací číslo 6.683-213.0



## Spezielle Schläuche

VT hadice 1,5 m, DN 8, vč. přípoj. dílů

Spojovací hadice v kvalitě Longlife s 2x M22 x 1,5, s úhlovým připojením na jedné straně.

Objednáací číslo 6.388-886.0



## Spojka

### Dvojité hrdlo

K propojení a prodloužení VT hadic, připojení 2 x M 22 x 1,5 m, mosaz s gumovou ochranou.

**Objednací číslo 4.403-002.0**



## Standard

### Vysokotlaká hadice DN 6, 15m, AVS připojení do pistole Ø 11 mm

S patentovanou přípojkou AVS v pistolí (otočné uložení) a ručním šroubováním. M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 6/155°C/250 bar


**Objednací číslo 6.391-394.0**



### VT hadice 10 m, DN 6, 300 bar, AVS-připojení do pistole

S patentovanou přípojkou AVS v pistolí (otočné uložení) a ručním šroubováním, M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomení. NW 6/155°C/300 bar

**Objednací číslo 6.391-875.0**



### VT hadice 10 m DN 8, AVS-připojení do pistole

s patentovaným AVS-připojením do pistole (otočně uložená) a ručním šroubováním. M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 8/155°C/315 bar

**Objednací číslo 6.390-025.0**



### VT hadice 15 m DN 8, AVS-připojení do pistole

s patentovaným AVS-připojením do pistole (otočně uložená) a ručním šroubováním. M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 8/155°C/315 bar

**Objednací číslo 6.390-185.0**



### VT hadice 20 m DN 8, AVS-připojení do pistole

s patentovaným AVS-připojením do pistole (otočně uložená) a ručním šroubováním. M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 8/155°C/315 bar

**Objednací číslo 6.390-171.0**



## Stříkáč hlava HKF 50, mosaz

### Stříkáč hlava HKF 50, mosaz

Ponorná hloubka 850 mm, hlava na vnitřní čištění nádrží a sudů pro zátkovnice od 50 mm. Přímou napojitelnou na vysokotlaký čistič - phon elektromotorem. Svislý i vodorovný provoz možný.

**Objednací číslo 3.631-039.0**



## Stříkáč hlava HKF 50, ušlechtilá ocel

### HKF 50 E

Motoricky poháněná stříkáč hlava pro průmyslové čištění vnitřků malých nádrží (sudy 200 - 500 l)

**Objednací číslo 3.631-009.0**



## Teleskopstrahlrohr

### Teleskopický pracovní nástavec

Plynule vysouvateľný od 1,8 do 5,4 m. Pro čištění těžko přístupných míst (např. stropů, fasád). S integrovanou VT pistolí, přípojka M 22 x 1,5, s otočnou spojkou. Přípojka pro trysky M 18 x 1,5.



## Teleskopstrahlrohr

Objednací číslo 6.394-690.0

Objednací číslo 6.373-987.0



## Trysková ochrana

### Ochrana trysky (gumová)

Trysková ochrana pro parní trysky 4.766-023 a 4.766-024

Objednací číslo 5.394-059.0



## Tryskové šroubení

### Tryskové šroubení

S ochranným dílem pro VT a Power trysky.

Objednací číslo 5.401-210.0



### Šroubení trysek pro potravinářství

Ze speciální slitiny mosazi pro používání v potravinářství.

Objednací číslo 5.401-318.0



## Trysky na čištění potrubí

### Tryska na čištění potrubí 055, 3x30°, 16mm

S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 16 mm

Objednací číslo 5.763-015.0



### Tryska na čištění potrubí 065, 3x30°, 16mm

S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 1x dopředu, 3x 30°dozadu, 16 mm

Objednací číslo 5.763-019.0



### Tryska na čištění potrubí 060, 1xvpřed, 3x30°, 16mm

S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 1x dopředu, 3x 30°dozadu, 16 mm

Objednací číslo 5.763-016.0



## Trysky na čištění potrubí

### Tryska na čištění potrubí 065, 1x vpřed, 3x30°, 16mm

S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 1x dopředu, 3x 30° dozadu, 16 mm

**Objednací číslo 5.763-020.0**



### Tryska na čištění potrubí 050, 3x30°, 30mm

S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30° dozadu, 30 mm

**Objednací číslo 5.763-017.0**



### Tryska na čištění potrubí 070, 3x30°, 30mm

S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30° dozadu, 30 mm

**Objednací číslo 5.763-021.0**



### Rotující tryska na čištění potrubí 050

S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 4 rotující paprsky

**Objednací číslo 6.415-428.0**




### Rotující tryska na čištění potrubí 065

S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 4 rotující paprsky


**Objednací číslo 6.415-440.0**




**Objednací číslo 6.415-945.0**



**Objednací číslo 6.415-947.0**



**Objednací číslo 6.415-949.0**



## Vario trysky 0°-90°

### Úhlová vario tryska 0-90° 050

Umožňuje plynulou změnu VT paprsku z úhlu 0° -90°. Snadné přizpůsobení všem druhům nečistot a ploch.

**Objednací číslo 4.763-039.0**



## VT tryska úhel rozstříku 0°

### VT tryska 0045

Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty.

**Objednací číslo 2.884-534.0**



## VT tryska úhel rozstříku 40°

### Tryska Power 40045

Plochý paprsek pro velký plošný výkon – vhodná pro choulostivé povrchy.

**Objednací číslo 2.884-523.0**



## WC-pracovní nástavec

### Pracovní nástavec na čištění WC a okapů

Se tryskovou násadkou. Speciální tvar pro hygienické čištění toalet. Ušlechtilá ocel.

**Objednací číslo 4.760-073.0**

