

IVM 60/12-1 M ACD WS

Spolehlivý partner: jedno-motorový průmyslový vysavač IVM 60/12-1 M ACD WS účinně a efektivně sbírá jemný prach, který podléhá požadavkům na inertizace.



Číslo produktu

9.991-081.0

- ACD - Aplikace pro hořlavý prach

Technické údaje

EAN kód		4066529214058
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	60
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel
Příkon	kW	1,1
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 40
Hladina hluku	dB(A)	79
Hlavní filtr - třída prachů		M
Filtrační plocha hlavního filtru	m²	1,5
Barva		stříbrný
Hmotnost bez příslušenství	kg	108
Hmotnost včetně obalu	kg	111,5
Rozměry (D × Š × V)	mm	1020 × 680 × 1490



ACD – Aplikace pro hořlavý prach

- Pro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů.
- Odpovídá normě IEC 60335-2-69.



Nucené navádění zachycených částic

- Vysávaný odpad je zcela smáčen inertní kapalinou.



Sledování kapaliny v nádobě

- Hladina inertní kapaliny je sledována pomocí kontrolního skla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/12-1 M ACD WS

9.991-081.0



		Číslo produktu		
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Kapaliny				
Sada příslušenství pro kapaliny a pevné látky Expert DN40	1	9.990-878.0	Sada příslušenství DN40 pro IVR-L vysavače: PU hadice 3 m (9.989-617.0), rukojeť (9.977-679.0), standardní sací stěrkaice (9.988-401.0), redukce (9.981-231.0), povrchová sací stěrka 120 mm (9.988-118.0).	☐
Tekutina / třísky				
Sada na čištění podlah na tekutiny Advanced (DN40)	2	9.990-895.0	Sada na čištění podlah Advanced na tekutiny: EVA hadice (9.990-925.0), rukojeť (9.990-927.0), 2 x sací trubice (9.990-931.0), podlahová hubice (9.990-937.0), standardní hubice (9.980-773.0).	☐
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standard nozzle PVC DN40	3	9.989-674.0	Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 40.	☐
Pružná silikonová tryska DN40	4	9.988-401.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	☐
Standardní hubice ohýbatelné				
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	5	9.981-420.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, s gumovým náustkem DN 30.	☐
Podlahové hubice				
Uní.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A	6	9.989-558.0	Víceúčelová podlahová hubice (370 mm), elektricky vodivá, DN 40.	☐
Šterbinové hubice				
Šterbinová hubice DN 40, 21x63,5 mm	7	9.989-680.0	Šterbinová hubice vyrobená z PU, DN 40.	☐
Šterbinová hubice V2A AK DN40	8	9.989-193.0	Šterbinová hubice vyrobená z nerezové oceli, DN 40.	☐
HADICE				
PVC				
Hadice PVC, DN40, 3 m	9	9.989-647.0	Hadice z PVC, DN40. Teplotně odolná až do 85 °C a elektricky vodivá. Délka: 3 m.	☐
Hadice PVC DN40 5 m	10	9.989-614.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 40. Odolná vůči teplotám do 85 °C. Délka: 5 m.	☐
PU				
Hadice PU DN40 5 m	11	9.989-618.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 °C. Délka: 5 m.	☐
RUKOJETI				
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	12	9.989-036.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 40.	☐
HUBICE				
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	13	9.989-039.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 40. Délka: 850 mm.	☐
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
20 litrů inertního oleje pro IVM 60/24-2 M ACD WS	14	9.990-272.0	Inertní olej s vysokým bodem varu, speciálně vyvinutý pro použití v našem průmyslovém vysavači IVM 60/24-2 M ACD WS	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/12-1 M ACD WS
9.991-081.0



		Číslo produktu		
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Redukce				
Redukce DN70/DN40	15	9.989-690.0	Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukci z DN 70 na DN 40.	☐
Reducer V2A DN70/DN40	16	9.989-713.0		☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství