

M12 FSCIWF14-252X

M12 FUEL™ 1/4" SUBKOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S TŘECÍM KROUŽKEM

- Hmotnost 0,86 kg s akumulátorem M12 HB 2,5 Ah, délka 112 mm a obvod 51 mm znamenají lepší přístup do stísněných prostor a menší únavu uživatele
- 95 Nm utahovacího momentu a 136 Nm povolovacího momentu, umožňující snadné zvládnutí nejběžnějších aplikací v automobilovém průmyslu s omezeným prostorem
- Až 3 800 otáček za minutu pro výjimečnou rychlost aplikace
- 4-režimové ovládání DRIVE CONTROL umožňuje uživateli přepínat mezi čtyřmi různými nastaveními rychlosti a točivého momentu, aby se maximalizovala univerzálnost použití
- Režim 4 (vpřed): Automatické vypínání aplikuje maximální točivý moment 9 Nm pro ruční utahování, aby se zabránilo přílišnému utažení
- Režim 4 (zpětný chod): Ovládání odstraňování šroubů poskytuje plný točivý moment a poté, co se šroub uvolní, snižuje otáčky, aby se zabránilo vypadnutí spojovacího prvku
- Výběr režimu spouště pro snadné nastavení rychlosti jednou rukou
- Diody Tri LED diody pro osvětlení pracovního prostoru bez stínů
- DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu mezi akumulátorovými technologiemi. Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ společnosti MILWAUKEE®, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu chodu a odolnost


REDLITHIUM™


M12 FSCIWF14-252X		Počet úderů (ú./min)
0-1,350 / 0-3,700 / 0-4,400	Max. moment (Nm)	
/ 0-4,400	Moment rázu matic (Nm)	
136	Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	
0.86 (M12 HB2.5)	Dodává se	
2 x M12 HB2.5 akumulátory, C12 C nabíječka, HD box	Obj. č.	