

M12 FSCIWF38-O

M12 FUEL™ 3/8" SUBKOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S TŘECÍM KROUŽKEM

- Hmotnost 0,91 kg s akumulátorem M12 HB 2,5 Ah, délka 114 mm a obvod 51 mm znamenají lepší přístup do stísněných prostor a menší únavu uživatele
- 271 Nm utahovacího momentu a 305 Nm povolovacího momentu, umožňující snadné zvládnutí nejběžnějších aplikací v automobilovém průmyslu s omezeným prostorem
- Až 3 400 otáček za minutu pro výjimečnou rychlost aplikace
- 4-režimové ovládání DRIVE CONTROL umožňuje uživateli přepínat mezi čtyřmi různými nastaveními rychlosti a točivého momentu, aby se maximalizovala univerzálnost použití
- Režim 4 (vpřed): Automatické vypínání aplikuje maximální točivý moment 14 Nm pro ruční utahování, aby se zabránilo přílišnému utažení
- Režim 4 (zpětný chod): Ovládání odstraňování šroubů poskytuje plný točivý moment a poté, co se šroub uvolní, snižuje otáčky, aby se zabránilo vypadnutí spojovacího prvku
- Volba režimu spouště pro snadné nastavení rychlosti jednou rukou
- Diody Tri LED pro osvětlení pracovního prostoru bez stínů
- DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu mezi akmulátorovými technologiemi. Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ společnosti MILWAUKEE®, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu chodu a odolnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWAUKEE®


REDLITHIUM™


Počet úderů (ú./min)	0-1,000 / 0-3,400 / 0-3,600 / 0-3,600
Utahovací moment [Nm]	68/ 203/ 271/ 14
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.91 (M12 HB2.5)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933498969