

R1801WSLN-0

RYOBI



Napětí	18V
Průměr kotouče (mm)	150
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	32
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	45
Průměr hřídele (mm)	10
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.3 (RB1820C)
Obj. č.	5133006798
Dodávaný v	Více než 75 % recyklovaného kartonu
EAN kód	4892210253538
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A))	87.0
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického výkonu (Lwa) (dB(A))	98.0
Hmotnost (bez aku) (Kg)	2.8
Kapacita úkosu (°)	50
Kapacita akumulátoru (Ah)	-
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	32
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	45
Max. hloubka řezu 45 90 stupňů [mm]	32 / 45
Napětí	18V
Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-4,700
Průměr hřídele (mm)	10
Typ aku	Li-ion
Včetně nabíječky	Ne
Vibrace při řezání dřeva - nejistota (m/s ²)	1.5
Vibrace při řezání dřeva (m/s ²)	1.8
Vibrace při řezání kovu - nejistota (m/s ²)	1.5
Vibrace při řezání kovu (m/s ²)	1.7

*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřeba registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.