

Rtr B. S8 Roundover 44.5/63.5mm - 1 pc

FRÉZY NA ZAOBLENÍ A ŘÍMSOVÉ PROFILY

- Tvrdokov s příměsí kobaltu a velmi jemnou zrnitostí pro maximální odolnost a dlouhou životnost; silnější vrstva tvrdokovu umožňuje vícenásobné přeastření
- Tvrdokov je na tělo nástroje navařen pomocí třívrstvého procesu (stříbro-měď-stříbro), který zajišťuje maximální pevnost spoje
- Víceosé CNC broušení vytváří ultra ostrou geometrii břitu s vynikající trvanlivostí ostří — zůstává ostré výrazně déle
- Antiadhezní povlak snižuje tření, zahřívání a zasekávání nástroje, takže řez je chladnější; zároveň chrání frézu proti korozi a ulpívání pryskyřice
- Rameno proti zpětnému rázu (Anti-Kickback) kontroluje hloubku záběru a minimalizuje zpětný ráz.
- Dvoubřité tvrdokovové římsové frézy se používají k zaoblení hran materiálu, aby se odstranily ostré hrany nebo se obrobku dodal dekorativní vzhled
- Vedené ložiskem, takže není potřeba boční vodítko
- Při snížení frézy lze vytvořit horní stupeň profilu
- Po přeastření vyměňte ložisko následovně: ložisko B10 $\varnothing$ 12,7 mm (4932501064) nahradíte ložiskem B12 $\varnothing$ 12,5 mm (4932501066)
- Bezpečnostní upozornění: při opětovné montáži ložiska se ujistěte, že je černá podložka pod ložiskem otočená správnou stranou vzhůru, aby odpovídala směru otáčení ložiska. Nesprávná montáž může způsobit povolení frézy.



ø (mm)	44.5
Article Number	4932501031
Celková délka (mm)	63.5
Ks. v balení	1
Materials suited for	Dřevo
Poloměr [mm]	16
Pracovní délka (mm)	22
Průměr upnutí (mm)	8
Typ ložiska	B10
Typ podložek a distančních kroužků	W2
Typ šroubů matic	S5