

IVR-L 100/24-2 TC DP

Mobilní vysavač na kapaliny a kovové třísky IVR-L 100/24-2 Tc Dp se střídavým napájením, vhodný pro oleje, chladicí emulze nebo jemné, lehké kovové třísky ve středně velkých množstvích.



Číslo produktu

9.989-400.0

Technické údaje

EAN kód		4054278695136
Počet fází	Ph	1
Napětí	V	220 / 240
Frekvence	Hz	50 / 60
Množství vzduchu	l/s / m³/h	148 / 532
Podtlak	mbar / kPa	230 / 23
Objem nádrže	l	100
Jmenovitý příkon	kW	2,4
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50 / DN 40
Hlavní filtr - třída prachů		L
Filtrační plocha hlavního filtru	m²	0,45
Hmotnost bez příslušenství	kg	57
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	57
Hmotnost včetně obalu	kg	57,8
Rozměry (D × Š × V)	mm	840 × 660 × 1320

Vybavení

Funkce sudového čerpadla	■
Vyprazdňování zásobníku	Sklopný podvozek

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Ergonomický sklopný podvozek

- Sofistikovaný systém pro bezpečné, manuální a snadné vyprazdňování.
- Rámový systém umožňuje ergonomické sklopné vyprazdňování pomocí mechanismu spuštění.
- Rychlé a pohodlné vyprázdnění nádrže: jednoduše nakloníte dozadu a je to hotovo.



Vysoká robustnost, flexibilita a modularita

- Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.
- Otočná hadicová přípojka s ohybem trubky otočným až o 360°.
- Volitelně k dispozici s ochranou proti přeplnění, sítkem nebo držákem příslušenství.

Funkce sudového čerpadla

- Nezávislé sudové čerpadlo umožňuje jednoduché odvádění odsátých nečistot také do výšky.
- Průhledná hadice pro kontrolu množství absorbované kapaliny.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/24-2 TC DP

9.989-400.0



		Číslo produktu		
FILTRY				
Povrchové filtry				
Povrchový filtr 0,45m², Kat. "L", W2K	1	9.988-256.0		■
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Usměrňovací plech	2	9.980-857.0	Přepážka z plastu o průměru 517 mm pro kontejnery a nádrže.	■
Buben na navíjení kabelu s kabelem 25 m	3	9.982-080.0	AC kabelový buben s 25 m kabelem, pro upevnění do držáku příslušenství 6.415-930.0.	□
RUKOJETI				
Rukojeť DN50, zakřivená	4	9.977-678.0	Elektricky vodivá a o 45° zahnutá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	□
HUBICE				
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	5	9.977-531.0	Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivá a s vnitřním kuželem DN 50.	□
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Kapaliny				
Sada příslušenství pro kapaliny a pevné látky Expert DN50	6	9.990-879.0	Sada příslušenství DN50 pro IVR-L vysavače: PU hadice 3 m (9.989-619.0), rukojeť (9.977-678.0), standardní sací stěrka (9.988-402.0), povrchová sací stěrka 120 mm (9.988-119.0).	□
Tekutina / třísky				
Sada příslušenství pro olej/třísky DN50 Expert	7	9.990-881.0	Sada příslušenství DN50 pro vysávání kapalin a třísek: ME-PU hadice 3 m (9.989-623.0), rukojeť (9.977-678.0), standardní sací stěrka (9.989-673.0), povrchová sací stěrka (9.988-119.0).	□
Sada na čištění podlah na tekutiny Advanced DN50	8	9.990-896.0	Sada na čištění podlah Advanced na tekutiny: EVA hadice (9.990-926.0), rukojeť (9.990-928.0), 2 x sací trubice (9.990-932.0), podlahová hubice (9.990-938.0), standardní hubice (9.980-761.0).	□
Pevný / prach				
Sada pro potravináře Expert DN50	9	9.989-941.0	Sada potravinového příslušenství: PU hadice 3 m (9.989-973.0), rukojeť (9.989-899.0), standardní tryska (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0), redukce (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0).	□
TRYSKY				
Standardní hubice				
Náustek s elastickou tryskou DN 50	10	9.980-761.0		□
Standardní hubice PVC DN50	11	9.989-673.0	Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	□
Pružná silikonová tryska DN50	12	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	□
Standardní hubice gumová DN50	13	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	□
Příčná hliníková hubice DN 50	14	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/24-2 TC DP

9.989-400.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Standardní hubice ohýbatelné				
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	15	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30.	☐
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	16	9.981-430.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm.	☐
Podlahové hubice				
Gumové lišty pro podlahovou hubici 370 mm IK50	17	9.990-938.0		☐
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	18	9.981-426.0	Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm.	☐
Podlahová hubice hliníková, 370 mm DN50	19	9.989-664.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. DN 50.	☐
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	20	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivá. DN 50.	☐
Štěrbinové hubice				
Štěrbinová hubice, plast, lehká	21	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.	☐
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	22	9.981-442.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.	☐
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	23	9.981-465.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	☐
Štěrbinové hubice ohýbatelné				
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	24	9.988-403.0	Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	☐
Ohebná štěrbinová hubice DN 50, šířka štěrbin 12 mm	25	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová sací hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.	☐
Úzká hubice flexibilní DN 50, 20 mm	26	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová sací hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50.	☐
Povrchové hubice				
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	27	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	☐
Hliníková hubice 150 mm DN50	28	9.989-665.0	Hliníková hubice 150 mm DN50	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/24-2 TC DP

9.989-400.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Hubice na kapaliny				
Bypassová hubice DN 50	29	9.981-427.0	Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm	☐
Hubice pro slepé otvory				
Hubice pro slepý otvor DN40	30	9.989-671.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.	☐
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	31	9.989-669.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	☐
Hubice se slepým otvorem ohnutá pod úhlem 90° DN40	32	9.989-667.0	90 ° zahnutá sací hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.	☐
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	33	9.989-670.0	90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	☐
KARTÁČE				
Koncové kartáče				
Kartáč ø82 mm DN50	34	9.989-608.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	☐
HADICE				
ME				
Sada pro připojení hadice DN50	35	9.989-628.0	Sada pro připojení více hadic, DN 50.	☐
Sada pro připojení hadice, nerezová ocel AISI 304 DN50	36	9.989-987.0	Hadicová připojovací sada ve jmenovité šířce DN 50, vyrobená z nerezové oceli. Obsah: 1 hadicová přípojka, 1 hadicová přípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (černé), 1 plochý sáček (PE plast).	☐
Sada hadicových spojek DN50, AISI 304 FDA	37	9.990-346.0	Sada hadicových spojek o šířce DN 50, z nerez, splňující požadavky FDA. Obsah: 1 hadicová spojka, 1 hadicová přípojka, 2 hadicové spony, 2 koncovky hadic (bílé), 1 plochý sáček (PE plast).	☐
PU				
Hadice PU, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 3 m	38	9.989-968.0		☐
Hadice PU, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 5 m	39	9.989-969.0		☐
Hadice PU FDA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 3 m	40	9.989-973.0		☐
Hadice PU FDA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 5 m	41	9.989-974.0		☐
Hadice PU FDA DN50, 15 m, bez spojek	42	9.989-975.0		☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/24-2 TC DP

9.989-400.0



		Číslo produktu		
HADICE				
PU				
Hadice PU DN50 3 m	43	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PU DN50 5 m	44	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	45	9.989-638.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 80 ° C. Délka: 15 m.	☐
ME-PU				
Hadice ME-PU DN50 3 m	46	9.989-623.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice ME-PU DN50 5 m	47	9.989-625.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	48	9.989-641.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	☐
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Redukce				
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	49	9.977-772.0		☐
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	50	9.981-231.0	Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	☐
Expandery				
Rozšíření DN50 na DN70	51	9.981-921.0	Redukce z vnějšího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	☐
Distributor				
Y-kus DN 52 na 2 x DN 42	52	9.981-149.0	Rozbočka, elektricky vodivý, ocel, DN 50/40/40.	☐
VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR				
Sítový koš				
Koš na třísky 40 l	53	9.980-849.0	Filtrační koš, nerezová ocel, 40 l, průměr otvoru 1,5 mm. Pro efektivní separaci kapalin a hoblin.	☐
Ostatní vyprazdňovací pomůcky				
Plováková vložka	54	9.982-117.0	Plováková vložka, nerezová ocel, pro prevenci přeplnění s kulovým plovákem, centrální sání.	☐
PRE-SEPARÁTOR				
Pre-separátory				
Před-separátorová stanice SB 100l	55	9.982-243.0		☐
Separátor 125 l DN70	56	9.989-686.0	125 litrový předseparátor, DN 70.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/24-2 TC DP

9.989-400.0



		Číslo produktu		
PRE-SEPARÁTORY				
Pre-separátory				
Předseparátor Ef pevných látek 100 l DN 70	57	9.982-238.0	Mobilní předseparační stanice s objemem 100 l a vypouštěcí klapkou.	☐
Pre-separator tank 200 l	58	9.989-685.0	Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2.	☐
Kryty pre - separátorů				
Válcový kryt před-separátoru 200l, DN50	59	9.981-659.0		☐
Kryt předseparátoru	60	9.981-666.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro kontejnery o průměru 517 mm.	☐
Kryt předseparátoru DN 70	61	9.981-662.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	☐
	62	9.981-665.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm.	☐
	63	9.981-661.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	☐

☐ Volitelné příslušenství