

IVR-B 50/30

Prostorově úsporná vestavná jednotka: průmyslové vakuum IVR-B 50/30 s odolným dmychadlem s bočním kanálem a kartušovým filtrem pro (kovové) hobliny, zbytky lisu a hrubý prach.



Číslo produktu

9.989-415.0

- Kompaktní rozměry
- Samostatně stojící nerezová sběrná nádoba

Technické údaje

EAN kód		4054278695112
Počet fází	Ph	3
Napětí	V	400
Frekvence	Hz	50 / 60
Množství vzduchu	l/s / m³/h	88 / 315
Podtlak	mbar / kPa	260 / 26
Objem nádrže	l	50
Jmenovitý příkon	kW	3
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50 / DN 40
Hladina hluku	dB(A)	72
Hlavní filtr – třída prachů		M
Filtrační plocha hlavního filtru	m²	1
Hmotnost bez příslušenství	kg	70
Hmotnost včetně obalu	kg	70,6
Rozměry (D × Š × V)	mm	835 × 715 × 570

Vybavení

Vyprazdňování zásobníku

Odnímatelný podvozek

- Obsaženo v objemu dodávky.



Kompaktní rozměry

- Snadné skladování a připojení mezi, na nebo pod výrobními stroji.
- Kompaktní velikost umožňuje různé aplikace.
- Výkonné dmychadlo s bočním kanálem umožňuje mnohostranné použití.



Samostatně stojící nerezová sběrná nádoba

- Sběrnou nádobu lze zvednout ze základní desky stroje.
- Bezpečnostní klipy na víku umožňují bezpečný transport.



Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení

- Kompaktní stroj se jmenovitým příkonem 3 kW pro vysávání pevných látek.
- Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin.
- Optimálně vhodný pro mobilní použití ve vícesměnném provozu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 50/30

9.989-415.0



		Číslo produktu		
FILTRY				
Kazetové filtry				
Cartridge filter 1,0m²,Kat. "M";ø240x152	1	9.989-531.0		■
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standardní hubice PVC DN50	2	9.989-673.0	Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	☐
Pružná silikonová tryska DN50	3	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	☐
Standardní hubice gumová DN50	4	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	☐
Příčná hliníková hubice DN 50	5	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	☐
Standardní hubice ohýbatelné				
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	6	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30.	☐
Šterbinové hubice				
Šterbinová hubice, plast, lehká	7	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová šterbinová hubice z plastu, DN 52.	☐
Povrchové hubice				
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	8	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	☐
HADICE				
PVC				
Hadice PVC DN50 3 m	9	9.989-615.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PVC DN50 5 m	10	9.989-616.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	☐
EVA				
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	11	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	12	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
PU				
Hadice PU DN50 3 m	13	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PU DN50 5 m	14	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 50/30
9.989-415.0



		Číslo produktu		
RUKOJETI				
Rukojeť DN50, zakřivená	15	9.977-678.0	Elektricky vodivá a o 45° zahnutá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství