ID 130/22 Z22

Odprašovací zařízení ID 130/22 Z22 vhodné k používání v zóně 22. K vysávání množství jemných třísek a zdraví škodlivého prachu (mezní hodnota > 0,1 mg/m³). Mobilní, provoz na střídavý proud.

Made in Europe

CERTIFIED ACCORDING TO DIR 2014/34/EU

0–24 h

ZONE 22

Číslo produktu	9.985-600.0

- Vhodné pro použití v zóně ATEX 22

Technické údaje

EAN kód		4054278473512
Počet fází	**Ph**	3
Napětí	**V**	400
Frekvence	**Hz**	50
Množství vzduchu	**l/s / m³/h**	369 / 1329
Podtlak	**mbar / kPa**	25 / 2,5
Objem nádrže	**l**	170
Jmenovitý příkon	**kW**	2,2
Typ vysávání		Elektrický
Filtrační plocha	**m²**	9
Jmenovitá šířka přípojky		DN 140
Hladina hluku	**dB(A)**	72
Hlavní filtr – třída prachů		M
Hmotnost bez příslušenství	**kg**	164
Hmotnost včetně obalu	**kg**	168
Rozměry (D × Š × V)	**mm**	1170 × 790 × 1580

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky	ne
Vyprazdňování zásobníku	Odnímatelný podvozek

■ Obsaženo v objemu dodávky.

ID 130/22 Z22, 9.985-600.0, 2026-02-15

Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu

- Usazovací podvozek a pojízdná sběrná nádoba na nečistoty pro ergonomické vyprazdňování.

Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práce

- Filtrační technika třídy prachu M pro vysávání zdraví škodlivého prachu.

Obsahuje extra velký hvězdicový filtr a přídavný patronový filtr

- Delší životnost, méně náročná údržba a nižší náklady.
- Velmi efektivní čištění filtru díky vyztužovacím mřížkám ve filtračních kapsách.

ID 130/22 Z22, 9.985-600.0, 2026-02-15

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ID 130/22 Z22
9.985-600.0

1

		Číslo produktu		
VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR				
Jednorázové tašky				
PE sáček s uzavíracím mechanismem, 150l	1	9.980-828.0	Pro odprašovací systémy ID 130/22	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství