

C12 FM-O M12™ MULTIMETR

True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
 Vysoce kontrastní, jasně čitelný display
 Zabudovaný bez-kontaktní detektor napětí
 Kategorie přepětí CAT III 1000V / CAT IV 600 V
 Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
 Vestavěná LED osvětluje místo práce
 Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
 Jednoduché rozhraní a nastavení parametrů, speciálně pro elektrikáře
 Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™
 Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů



Article Number	4933427200
Bezpečnostní třída	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
Dodáváný v	taška
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.4
Kapacita akumulátoru (Ah)	bez akumulátoru
Napětí (V)	12
Napětí AC / DC (V)	1000
Odpor (kΩ)	40
Odstranění bludného proudu (Lo-Z)	ano
Počet dostupných akumulátorů	0
Rozevření kleští (mm)	16
Standardní vybavení	1 x sada měřících kabelů
Stupeň ochrany IP	IP 64
Typ aku	Li-ion