

## HD28 CS-32C

### M28™ OKRUŽNÍ PILA

Výkoný motor MILWAUKEE® o 4200 ot. za min pořeže téměř každé stavební řezivo

Elektronika REDLINK™ v nářadí a akumulátoru zajišťuje nejlepší odolnost systému ve své třídě.

Prořez 54 mm a max úkos 50°

Heavy Duty konstrukce, celokovová, kryty kotouče horní a dolní, hliníková patka

Konstrukce s levým kotoučem pro optimální viditelnost a kontrolu linie řezu

Elektronická brzda motoru zastaví řezný kotouč ve vteřině

Ergonomická softgrip rukojeť pro pohodlnější používání

Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost

Ukazatel stavu nabití indikuje stav akumulátoru

REDLITHIUM™ akumulátor poskytuje až o 65% delší dobu chodu a až o 20% delší životnost, lepší provoz i při teplotě -20°C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

Standardní vybavení: kotouč 24 zubů, vodící doraz, prachovka, imbusový klíč



|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Max. hloubka řezání při 90° (mm) | 54                                            |
| Max. hloubka řezání při 45° (mm) | 39                                            |
| Průměr kotouče (mm)              | 165                                           |
| Průměr vřetena (mm)              | 15.87                                         |
| Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)     | 3.6                                           |
| Dodává se                        | 2 x M28 BX akumulátory, M28 C nabíječka, kufr |
| Obj. č.                          | 4933419017                                    |