



IAD 14 x 460 - 1 pc

HADOVITÉ VRTÁKY DO DŘEVA - DLOUHÉ

Pro použití se všemi síťovými i akumulátorovými vrtačkami a rázovými utahováký.

Vrtání rázovými utahováký umožňuje vrtat otvory s menším úsilím, jednou rukou, na žebríku a nad hlavou s menším nebezpečím zranění způsobeným zablokováním nástroje.

Proces speciálního zónového zakalení zaručuje tvrdost stopky, odolnost hrotu a elasticitu korpusu.

Nová geometrie hlavy MILWAUKEE® Through-Center s hlavní řeznou hranou je vycentrovaná v ose se středem nebozezového středícího hrotu.

Úhel záběru 20° hlavní řezné hrany zaručuje rychlý odvod třísky.

Leštěný a práškovou technologií pokrytý povrch šroubovice vytváří nepřivíravý povrch, který zvyšuje rychlost vynášení třísek, šroubovice se neucpává a zvyšuje se samořezná schopnost.

Stopy po frézování jsou vyhlazeny poslední operací a vytvoří se naprosto hladký povrch.

Lewisova šroubovice má větší a širší vybrání pro optimální odvádění třísek.

Precizně broušené břity vrtají hladké a čisté otvory.

Břity lze brousit.

S upínací stopkou 7/16". Pro použití rázových utahováků se čtyřhranem 1/2" je nutný adaptér 48660061.

Pro vrtání do měkkého a tvrdého dřeva, mokrého a obráběného dřeva, překližky, dřevotřísky, kombinovaných materiálů, laminovaných lišt, panelů, exotických dřev, např. bongossi, iroko, teak, buk, dub atp.



ø (mm)	14
Article Number	48136754, 4932352275
Celková délka (mm)	460
Ks. v balení	1
Pracovní délka (mm)	395
Standardní vybavení	BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R
Upnutí	7/16" HEX