

## CSB P Alu190 x 30 x 2,4 x 54TF neg. | Řezné kotouče pro okružní pily



- Vrstva PTFE: chladnější řezání, nepřilnavost, rychlejší řezy. Chrání před korozí a hromaděním pryskyřice.
- Laserové vibrační štěrby: Nízké vibrace a zvýšená přesnost. Sloty jsou vyplněny polyuretanem a působí jako tlumiče nárazů tím, že izolují zuby od vibrací.
- Vysoce kvalitní laserem řezaná ocel: Zaručená přesnost.
- Prémiový karbid wolframu plněný kobaltem: Ostré a čisté řezy.
- \*Thin Kerf: optimalizace pro akumulátorové nářadí, extra tenká šířka řezu
- \* Všechny druhy dřeva: Měkké / tvrdé dřevo, překližka, laminovaná dřevotříská, melamin, MDF
- \*\* Standardní čepele bez vrstvy PTFE a vibračních slotů

Úhel háčku	-5°
Article Number	4932471303
Čistý řez	✓
Množství v balíku	1
Plasty	✓
Počet zubů	54
Profily z neželezných kovů	✓
Průměr hřídele (mm)	30
Průměr kotouče (mm)	190
Šířka řezu [kotouč] (mm)	2.4
Tvar zubů	TF