

## M18 FDD2-503X

### M18 FUEL™ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

Vyšší koeficient účinnosti při zatížení – nedostižný točivý moment 135 Nm  
Extrémně kompaktní design s délkou pouhých 175 mm zaručuje přístup do omezených prostor

Zdokonalené sklíčidlo pro náročné aplikace zaručuje lepší uchycení nástroje

Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pro náročné aplikace pod zatížením

Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon nářadí při zatížení

Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost

Monitorování jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu nářadí a zaručuje dlouhodobou životnost modulu

Ukazatel zobrazuje stav nabití akumulátoru

40 procent jasnější LED osvětlení pracovního prostoru - oproti předchozímu modelu

Celokovová otočná spona na řemen pro snadné a rychlé zavěšení vašeho nářadí

Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



**REDLITHIUM™**



|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Počet otáček bez zatížení (ot./min)    | 0 - 550/ 0 - 2000                                   |
| Kapacita sklíčidla (mm)                | 13                                                  |
| Max. průměr vrtání do dřeva/oceli (mm) | 89/ 16                                              |
| Max. krouticí moment (Nm)              | 135                                                 |
| Dodává se                              | 3 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box |
| Obj. č.                                | 4933471282                                          |