

DCWS 125 | Kotouče s diamantovými segmenty - Combi segment



- Všestranné použití v aplikacích: Pro rychlé broušení silných betonových vrstev.
- Pro vyrovnání povrchů betonu, žuly a přírodního kamene.
- Pro aplikace broušení hran, např. broušení vysokých okrajů z betonu, žuly, přírodního kamene.
- Pro zdrsnění před aplikací nové vrstvy povlaku.
- Pro zdrsnění před pokrytím novou vrstvou nátěru.
- Vysoce kvalitní diamanty a speciální měkké pojivo je zárukou nízkého opotřebování, a to zejména při opracovávání tvrdých materiálů.
- Velké otvory pro lepší odstraňování prachu a funkce chlazení segmentů.

Ø (mm)	125
Akrylové barvy a nátěry	✓
Bitumen	✓
Epoxidové pryskyřicové nátěry a lepidla	✓
Lepidlo na dlaždice	✓
Množství v balíku	1
Obj. č.	4932451188
Počet segmentů	6
Průměr hřídele (mm)	22.23
Termoplastická ochranná barva, lepidlo	✓
Typ	DCWS 125
Vápencové/pískovcové tvárnice - měkké a abrazivní	♦
Výška brusného kotouče [mm]	18.5
Výška segmentu (mm)	4 / 7