

## DCWUT 125 | Kotouče s diamantovými segmenty - Combi segment



- Všestranné použití v aplikacích: Pro rychlé broušení silných betonových vrstev.
- Pro vyrovnání povrchů betonu, žuly a přírodního kamene.
- Pro aplikace broušení hran, např. broušení vysokých okrajů z betonu, žuly, přírodního kamene.
- Pro zdrsňení před aplikací nové vrstvy povlaku.
- Pro zdrsňení před pokrytím novou vrstvou nátěru.
- Vysoce kvalitní diamanty a speciální měkké pojivo je zárukou nízkého opotřebování, a to zejména při opracovávání tvrdých materiálů.
- Velké otvory pro lepší odstraňování prachu a funkce chlazení segmentů.

Ø (mm)	125
Lepidlo na dlaždice	♦
Množství v balíku	1
Mramor	♦
Obj. č.	4932451187
Pórobetonové bloky	✓
Počet segmentů	Turbo
Průměr hřídele (mm)	22.23
Sádrokartón	♦
Typ	DCWUT 125
Vápencové/pískovcové tvárnice - měkké a abrazivní	♦
Vápencové/pískovcové tvárnice - tvrdé	✓
Výška brusného kotouče [mm]	21
Výška segmentu (mm)	5