

MXF TL-O MX FUEL™ STOŽÁROVÁ SVÍTELNA

Světelný výkon TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením až 27 000 lumenů v režimu střídavého proudu a až 20 000 lumenů v režimu stejnosměrného proudu pro úkolové i plošné osvětlení.

Světelné hlavy lze ovládat ve více směrech, což uživateli umožňuje nasměrovat světlo tam, kde je to potřeba.

Díky nízké hmotnosti 48 kg a se dvěma velkými terénními koly se toto svítidlo snadno přepravuje přes mokré a nerovné povrchy na pracovišti.

Díky elektrickému stožáru lze svítidlo nastavit za méně než 10 sekund. Stožár je výsuvný až na 3,1 metru a odolá větru až 55 km/h.

Pro překonání nejnáročnějších podmínek na nejobtížnějších pracovištích je svítidlo MX FUEL™ vybavené odolným polykarbonátovými čočkami, které poskytují vynikající odolnost proti nárazům.

Uzavřený prostor na akumulátor zajišťuje ochranu před povětrnostními vlivy.

Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu inventáře. ONE-KEY™ také nabízí funkci dálkového zamykání nářadí. Funkce přizpůsobení umožňuje přesné nastavení nářadí pro danou aplikaci.

Vestavěná nabíječka MX FUEL™ vám dává svobodu nabíjení každého akumulátoru MX FUEL™ v režimu AC.

Stupeň ochrany IP 55

Systém MX FUEL™ staví na silných stránkách technologie FUEL™ a dosahuje nových úrovní akumulátorového výkonu. Bez nebezpečí spojených s emisemi, hlukem, vibracemi a frustracemi při údržbě benzinových motorů.



REDLITHIUM™

	MXF TL-601	MXF TL-602
MXF TL-O	Max. výstupní výkon v režimu AC vysoký/střední/nízký [lumen]	Max. výstupní výkon v režimu DC vysoký/střední/nízký [lumen]
	27,000/ 14,000/ 7000/ -	27,000/ 14,000/ 7000/ -
	Max. provozní doba v režimu AC [h]	Max. doba provozu s akumulátorem MXF XC406 [h]
	neomezené	3/ 6/ 10
	Max. výška stožáru [m]	3.1