

Rtr B. S12 Flush Trim 12.7/104mm - 1 pc

ZAROVNÁVACÍ FRÉZY S LOŽISKEM

- Tvrdokov s příměsí kobaltu a velmi jemnou zrnitostí pro maximální odolnost a dlouhou životnost; silnější vrstva tvrdokovu umožňuje vícenásobné přeastření
- Tvrdokov je na tělo nástroje navařen pomocí třívrstvého procesu (stříbro-měď-stříbro), který zajišťuje maximální pevnost spoje
- Víceosé CNC broušení vytváří ultra ostrou geometrii břitu s vynikající trvanlivostí ostří — zůstává ostré podstatně déle
- Antiadhezní povlak snižuje tření, zahřívání a zasekávání nástroje, takže řez je chladnější; zároveň chrání bit proti korozi a ulpívání pryskyřice
- Rameno proti zpětnému rázu (Anti-Kickback) kontroluje hloubku záběru a minimalizuje zpětný ráz
- Ložisko má stejný průměr jako břit, což je ideální pro zarovnání jedné plochy s druhou při práci s plastovými nebo dřevěnými překryvy
- Zarovnávací frézy s šikmo uloženým břitem vyžadují menší přítlak, takže řezou rychleji. Šikmé ostří zároveň snižuje sílu působící na řeznou hranu, čímž omezuje její poškození, a navíc výrazně redukuje riziko vytrhávání materiálu — výsledkem je ještě čistší řez ve dřevě i melaminových deskách
- Po přeastření vyměňte ložisko následovně: Ložisko B8 $\varnothing$ 9,5 mm (4932501062) nahradte ložiskem B9 $\varnothing$ 9,3 mm (4932501063). Ložisko B10 $\varnothing$ 12,7 mm (4932501064) nahradte ložiskem B12 $\varnothing$ 12,5 mm (4932501066)
- Dvoubřitá tvrdokovová fréza se spodním ložiskem pro samonavádění



Úhel řezu (°)	0°
ø (mm)	12.7
Article Number	4932500932
Celková délka (mm)	104
Ks. v balení	1
Materials suited for	Dřevo
Pracovní délka (mm)	50.8
Průměr upnutí (mm)	12
Typ ložiska	B10
Typ podložek a distančních kroužků	W2
Typ šroubů matic	S5