

## Rtr B. S12 Roundover 31.7/63.7mm - 1 pc

### FRÉZY NA ZAObLENÍ A ŘÍMSOVÉ PROFILY

- Tvrdokov s příměsí kobaltu a velmi jemnou zrnitostí pro maximální odolnost a dlouhou životnost; silnější vrstva tvrdokovu umožňuje vícenásobné přeastření
- Tvrdokov je na tělo nástroje navařen pomocí třívrstvého procesu (stříbro-měď-stříbro), který zajišťuje maximální pevnost spoje
- Víceosé CNC broušení vytváří ultra ostrou geometrii břitu s vynikající trvanlivostí ostří — zůstává ostré výrazně déle
- Antiadhezní povlak snižuje tření, zahřívání a zasekávání nástroje, takže řez je chladnější; zároveň chrání frézu proti korozi a ulpívání pryskyřice
- Rameno proti zpětnému rázu (Anti-Kickback) kontroluje hloubku záběru a minimalizuje zpětný ráz.
- Dvoubřité tvrdokovové římsové frézy se používají k zaoblení hran materiálu, aby se odstranily ostré hrany nebo se obrobku dodal dekorativní vzhled
- Vedené ložiskem, takže není potřeba boční vodítko
- Při snížení frézy lze vytvořit horní stupeň profilu
- Po přeastření vyměňte ložisko následovně: ložisko B10  $\varnothing$  12,7 mm (4932501064) nahradíte ložiskem B12  $\varnothing$  12,5 mm (4932501066)
- Bezpečnostní upozornění: při opětovné montáži ložiska se ujistěte, že je černá podložka pod ložiskem otočená správnou stranou vzhůru, aby odpovídala směru otáčení ložiska. Nesprávná montáž může způsobit povolení frézy.



|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| ø (mm)                             | 31.7       |
| Article Number                     | 4932501213 |
| Celková délka (mm)                 | 63.7       |
| Ks. v balení                       | 1          |
| Materials suited for               | Dřevo      |
| Poloměr [mm]                       | 9.5        |
| Pracovní délka (mm)                | 16         |
| Průměr upnutí (mm)                 | 12         |
| Typ ložiska                        | B10        |
| Typ podložek a distančních kroužků | W2         |
| Typ šroubů   matic                 | S5         |