



WCHP-SB 132 mm 1 1/4" UNC - 1 pc

KORUNKY PRO MOKRÉ DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ WCHP-SB NAD 52 MM

Standardní stopka UNC 1 1/4".

Vygravírovaný průměr a typ korunky zaručují stálou viditelnost.

Segmenty jsou svařované laserem, což zaručuje, že se nebudou odtrhávat.

Výška segmentu 10 mm zaručuje dlouhou životnost.

Segmenty s unikátní TURBO konstrukcí - vstupní broušení pro zlepšení parametrů od prvního otvoru.

Jedna vnější a dvě vnitřní drážky umožňují lepší chlazení a účinnější odstraňování materiálu.



ø (mm)	132
Article Number	4932352741
asfalt	Není vhodné
Břidlice	Omezená vhodnost
Catalogue product description [model variant][language independent]	WCHP-SB 132
Celková délka (mm)	525
Kameninové / keramické trubky	Omezená vhodnost
Ks. v balení	1
Mramor	Omezená vhodnost
Pórobetonové bloky	Nejvhodnější
Pracovní délka (mm)	450
Umělý kámen	Není vhodné
Vápencové/pískovcové tvárnice - měkké a abrazivní	Omezená vhodnost
Vápencové/pískovcové tvárnice - střední až tvrdé	Omezená vhodnost