



WCHP-SB 16 mm 1/2" G - 1 pc

KORUNKY PRO MOKRÉ DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ WCHP A WCHP-SB NAD 52 MM.

Standardní stopka G 1/2".

Vygravírovaný průměr a typ korunky zaručují stálou viditelnost.

Segmenty jsou svařované laserem, což zaručuje, že se nebudou odtrhávat.

Výška segmentu 10 mm zaručuje dlouhou životnost.

Velmi tenký 2 mm segment umožňuje rychlé a agresivní vrtání do armovaného betonu.

Uzavřený věncový segment dosahuje výborných výsledků v náročných podmínkách.



ø (mm)	16
Article Number	4932352077
asfalt	Není vhodné
Břidlice	Omezená vhodnost
Celková délka (mm)	370
Kameninové / keramické trubky	Omezená vhodnost
Ks. v balení	1
Mramor	Omezená vhodnost
Pórobetonové bloky	Nejvhodnější
Pracovní délka (mm)	300
Umělý kámen	Není vhodné
Vápencové/pískovcové tvárnice - měkké a abrazivní	Omezená vhodnost
Vápencové/pískovcové tvárnice - střední až tvrdé	Omezená vhodnost
Vápencové/pískovcové tvárnice - velmi tvrdé	Není vhodné
Vhodné pro DCM2 250C a DCM16-650C	♦