WCHP-SB 25 mm ½" G - 1 pc

KORUNKY PRO MOKRÉ DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ WCHP A WCHP-SB NAD 52 MM.

- Standardní stopka G ½".
- Vygravírovaný průměr a typ korunky zaručují stálou viditelnost.
- Segmenty jsou svařované laserem, což zaručuje, že se nebudou odtrhávat.
- Výška segmentu 10 mm zaručuje dlouhou životnost.
- Velmi tenký 2 mm segment umožňuje rychlé a agresivní vrtání do armovaného betonu.
- Uzavřený věncový segment dosahuje výborných výsledků v náročných podmínkách.



ø (mm)	25
Article Number	4932352082
asfalt	Není vhodné
Břidlice	Omezená vhodnost
Celková délka (mm)	370
Kameninové / keramické trubky	Omezená vhodnost
Ks. v balení	1
Mramor	Omezená vhodnost
Pórobetonové bloky	Nejvhodnější
Pracovní délka (mm)	300
Umělý kámen	Není vhodné
Vápencové/pískovcové tvárnice - měkké a abrazívní	Omezená vhodnost
Vápencové/pískovcové tvárnice - střední až tvrdé	Omezená vhodnost
Vápencové/pískovcové tvárnice - velmi tvrdé	Není vhodné
Vhodné pro DCM2 250C a	♦