



WCSB 210 x 30 x 48 - 1 pc

ŘEZNÉ KOTOUČE PRO OKRUŽNÍ PILY

Vrstva PTFE: chladnější řezání, nepřilnavost, rychlejší řezy. Chrání před korozí a hromaděním pryskyřice.

Laserové vibrační štěrby: Nízké vibrace a zvýšená přesnost. Sloty jsou vyplněny polyuretanem a působí jako tlumiče nárazů tím, že izolují zuby od vibrací.

Vysoce kvalitní laserem řezaná ocel: Zaručená přesnost.

Prémiový karbid wolframu plněný kobaltem: Ostré a čisté řezy.

THIN KERF: optimalizace pro akumulátorové nářadí, extra tenká šířka řezu

Pro všechny druhy dřeva: Měkké / tvrdé dřevo, překližka, laminovaná dřevotříska, melamin, MDF, brusné dřevotřískové desky / obklady, vláknocementová deska, laminát.



Article Number	4932259136, 4932352136
Ks. v balení	1
Laminovaná dřevotříska	✓
Masivní dřevo	✓
MDF desky a dřevovláknité desky	✓
Plasty	✓
Počet zubů	48
Překližka a OSB deska	✓
Průměr hřídele (mm)	30
Průměr kotouče (mm)	210
Šířka řezu [kotouč] (mm)	2.8
Sadrové desky, škvárobetonové tvárnice, lepená překližka	✓