

S ohřevem

HDS 9/16-4 ST Gas




Vysokotlaký čistič s ohřevem

Vybavení:

- SDS-Systém
- Systém uvolnění tlaku
- Kontrola plamene
- Připraveno pro Servo Control
- Připraveno pro dálkové ovládání

Objednací číslo: 1.251-103.0



Technické údaje

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Druh proudu (Ph/V/Hz) | 3/400/50 |
| | - |
| Průtok (l/h) | 500-960 |
| Tlak (bar/MPa) | 30-160/3-16 |
| Max. teplota (při přívodu 12°C) (°C) | 98-98 |
| Příkon (kW) | 6,4 |
| Spotřeba nafty / plynu (m³/h) | 7,2 |
| Hmotnost (kg) | 160 |
| Rozměry (D x Š x V) (mm) | 1110x565x970 |

Detaily

Popis

Čistící zařízení s nezvykle vysokým komfortem bezpečnosti díky integrovanému, automatické redukci tlaku, kontrole teploty spalin, inovativní ochranou před chodem na sucho v plovákové skříni, SDS hadicí, která absorbuje tlakové špičky. Mimo jiné splňuje tento stroj s pomocí Eco-line kotle nejnovější požadavky BimSch.

Použití

Profesionální vysokotlaké čištění je pro péči a údržbu pracovních strojů, vnitřních prostor, vnějších ploch a vozového parku v průmyslu a živnostech nezbytné. Přednosti stacionárních zařízení se projeví zvláště tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na čistící výkon v různých oblastech nasazení.

Vybavení a užitek

Kontrola teploty spalin

Vypíná stroj při teplotách spalin nad 300°C

Vestavěné VT čerpadlo

Dovoluje provoz s horkou vodou až do 80° C nebo horkou párou až do 110° C.

Elektrické řízení

Vybaveno pro provoz s multifunkčním dálkovým ovládáním.

Integrovaná redukce tlaku

Odlehčuje systém vedoucí vysoký tlak a tak prodlužuje životnost

Dávkování čisticích prostředků

Rozšíření až na dva čisticí prostředky, které jsou voleny místo dálkového ovládání.

Plováková nádrž

Pro konstantní zásobování vodou.

SDS Soft-tlumič systém

kompenzuje vznikající oscilace ve vysokotlakém systému

Ochrana proti chodu na sucho

chrání čerpadlo před chodem na sucho

Vodou chlazený elektromotor

dlouhá životnost

S ohřevem

HDS 9/16-4 ST Gas



Volitelné příslušenství

Buben na navíjení VT hadice, automatika

ABS automatický hadicový buben ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-866.0



ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-867.0



Fass- und Behälterreinigung

BC 14/12

BC 14/12 je stříkací zařízení pro hospodárné čištění vnitřků nádob a sudů, zvláště pak sudů z dubového dřeva s objemem mezi 225 a 600 litry. Během 36 sekund je čistící cyklus dokončen a každý bod nádrže je ostříkán vodním paprskem. Po čištění může BC 14/12 odsát automaticky a pohodlně špinavou vodu. Díky dodávanému transformátoru může být BC 14/12 použit na celém světě (110 - 240 V, 50 - 60 Hz). Obsažené sady trysek umožňují používání s VT čističi o průtoku od 600 do 1400 l/h. Elektrické komponenty jsou chráněny dle IP 55.

Objednací číslo 2.641-740.0



Komín ušlechtilá ocel

Spojovací vedení II UE 150

Objednací číslo 6.526-231.0



S ohřevem

HDS 9/16-4 ST Gas



Komín ušlechtilá ocel

Vedení spalin příčné 150

Objednací číslo 6.526-232.0



Prodlužovací prvek 200mm 150

Objednací číslo 6.526-242.0



Rozšíření 80/150

Objednací číslo 6.526-266.0



Element na vyrovná délky 150

Objednací číslo 6.526-235.0



oblouk 87 150

Objednací číslo 6.526-263.0



Přechodový kus 150

Objednací číslo 6.526-259.0



S ohřevem

HDS 9/16-4 ST Gas



Komín ušlechtilá ocel

Základní díl vertikální 130

Objednací číslo 6.526-217.0



Dvojité hrdlo 150

Objednací číslo 6.526-264.0



Uzávěr ústí 150

Objednací číslo 6.526-254.0



Upínací páska budova 200

Objednací číslo 6.526-228.0



Prodlužovací prvek 950mm 150

Objednací číslo 6.526-238.0



T-kus 87 150

Objednací číslo 6.526-253.0



S ohřevem

HDS 9/16-4 ST Gas



Komín ušlechtilá ocel

Kontrolní prvek 150

Objednací číslo 6.526-252.0



Přechodový adaptér 150

Objednací číslo 6.526-257.0



Upínací páska 150

Objednací číslo 6.526-230.0



Opěrná nožka 150

Objednací číslo 6.526-258.0



Miska na kondzát 150

Objednací číslo 6.526-239.0



Statická upínací páska 150

Objednací číslo 6.526-274.0



S ohřevem

HDS 9/16-4 ST Gas



Komín ušlechtilá ocel

Střešní průchodka 0°150

Objednací číslo 6.526-275.0



Střešní průchodka 5-30°150

Objednací číslo 6.526-276.0



Střešní průchodka 20-45° 150

Objednací číslo 6.526-277.0



Odvádění deště/nástěnná rozeta s těsnicí páskou 150

Objednací číslo 6.526-278.0



Střešní konzole 150

Objednací číslo 6.526-279.0



Centrovací deska 150

Objednací číslo 6.526-280.0



S ohřevem

HDS 9/16-4 ST Gas



Komín ušlechtilá ocel

Kryt proti dešti se spoilerem 150

Objednací číslo 6.526-281.0

