DLOUHÁ ŽIVOTNOST PŘI ŘEZÁNÍ KOVU

PRO

1. Odolné korundové zrno pro dlouhotrvající výkon
2. Pojivo s pryskyřicí napomáhá vyšší pevnosti a odolnosti vůči teplu
3. Kotouč vyztužen pevnou skelnou tkaninou







BOSCH

ŘEZACÍ KOTOUČ PRO METAL

PRO



- Pro řezání kovů v obecných kovoobráběcích aplikacích
- Vysoce efektivní pro kovoobráběče: Dlouhá životnost
- Navržený pro řezání kovu
- S otvorem 22,23 mm pro standardní úhlové brusky s pojistnou maticí





LONG LIFE

VLASTNOSTI PRODUKTŮ						OBJEDNACÍ INFORMACE				
Průměr otvoru mm	Tloušťka, mm	Specifikace	Průměr, mm	X-LOCK	oSa	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednací množství	Kód EAN	Objednací číslo
Rovný										
22,23	1,6	AS 46 S BF	115	-	+	U0	1	25	3165140116350	**2 608 600 214**
22,23	1,6	A 60 T BF	115	-	-	U0	1	25	3165140658607	**2 608 603 163**
Prolomený										
22,23	2,5	A 30 S BF	115	-	+	U0	1	25	3165140031196	**2 608 600 005**
Rovný										
22,23	2,5	A 30 S BF	115	-	+	U0	1	25	3165140149402	**2 608 600 318**
Prolomený										
22,23	2,5	A 30 S BF	115	-	-	U0	1	25	3165140658560	**2 608 603 159**
Rovný										
22,23	2,5	A 30 S BF	115	-	-	U0	1	25	3165140658614	**2 608 603 164**
22,23	3,0	A 30 S BF	115	-	+	U0	1	25	3165140706872	**2 608 603 395**
22,23	1,6	AS 46 S BF	125	-	+	U0	1	25	3165140116404	**2 608 600 219**
22,23	1,6	A 60 T BF	125	-	-	U0	1	25	3165140658249	**2 608 603 165**
Prolomený										
22,23	2,5	A 30 S BF	125	-	+	U0	1	25	3165140116428	**2 608 600 221**
Rovný										
22,23	2,5	A 30 S BF	125	-	+	U0	1	25	3165140181846	**2 608 600 394**
Prolomený										
22,23	2,5	A 30 S BF	125	-	-	U0	1	25	3165140658577	**2 608 603 160**
Rovný										
22,23	2,5	A 30 S BF	125	-	-	U0	1	25	3165140658256	**2 608 603 166**
22,23	2,5	A 30 S BF	150	-	+	U0	1	25	3165140181716	**2 608 600 382**
22,23	2,5	A 30 S BF	150	-	-	U0	1	25	4059952631417	**2 608 619 774**