# DLOUHÁ ŽIVOTNOST PŘI ŘEZÁNÍ KOVU

## PRO

1. Odolné korundové zrno pro dlouhotrvající výkon
2. Pojivo s pryskyřicí napomáhá vyšší pevnosti a odolnosti vůči teplu
3. Kotouč vyztužen pevnou skelnou tkaninou








Video

BOSCH

## ŘEZACÍ KOTOUČ PRO METAL

PRO



- Pro řezání kovů v obecných kovoobráběcích aplikacích
- Vysoce efektivní pro kovoobráběče: Dlouhá životnost
- Navržený pro řezání kovu
- Lze nacvaknout pomocí systému X-Lock nebo použít s úhlovými bruskami s maticí a závitem





LONG LIFE

| VLASTNOSTI PRODUKTŮ | | | | | | | OBJEDNACÍ INFORMACE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Průměr otvoru mm | Tloušťka, mm | Specifikace | Průměr, mm | X-LOCK | oSa | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednací množství | Kód EAN | Objednací číslo |
| Rovný | | | | | | | | | | | |
| | 22,23 | 1,6 | A 46 S BF | 115 | + | + | U0 | 1 | 25 | 3165140947428 | **2 608 619 252** |
| | 22,23 | 2,5 | A 30 S BF | 115 | + | + | U0 | 1 | 25 | 3165140947435 | **2 608 619 253** |
| Prolomený | | | | | | | | | | | |
| | 22,23 | 2,5 | A 30 S BF | 115 | + | + | U0 | 1 | 25 | 3165140947466 | **2 608 619 256** |
| Rovný | | | | | | | | | | | |
| | 22,23 | 2,5 | A 30 S BF | 115 | + | - | U0 | 1 | 25 | 6949509236203 | **2 608 619 780** |
| Prolomený | | | | | | | | | | | |
| | 22,23 | 2,5 | A 30 S BF | 115 | + | - | U0 | 1 | 25 | 6949509236210 | **2 608 619 781** |
| Rovný | | | | | | | | | | | |
| | 22,23 | 1,6 | A 46 S BF | 125 | + | + | U0 | 1 | 25 | 3165140947442 | **2 608 619 254** |
| | 22,23 | 2,5 | A 30 S BF | 125 | + | + | U0 | 1 | 25 | 3165140947459 | **2 608 619 255** |
| Prolomený | | | | | | | | | | | |
| | 22,23 | 2,5 | A 30 S BF | 125 | + | + | U0 | 1 | 25 | 3165140947473 | **2 608 619 257** |
| Rovný | | | | | | | | | | | |
| | 22,23 | 2,5 | A 30 S BF | 125 | + | - | U0 | 1 | 25 | 6949509236227 | **2 608 619 782** |
| Prolomený | | | | | | | | | | | |
| | 22,23 | 2,5 | A 30 S BF | 125 | + | - | U0 | 1 | 25 | 6949509236234 | **2 608 619 783** |