DLOUHÁ ŽIVOTNOST PŘI ŘEZÁNÍ RŮZNÝCH MATERIÁLŮ

PRO

1. Broušené a ostřené zuby z jemného karbidu pro pevnost, odolnost a přesnost

2. Dilatační drážky snižují teplo a zajišťují tak delší životnost







BOSCH

PILOVÝ KOTOUČ PRO MULTI MATERIAL

PRO



- Pro řezání různých materiálů, např. barevných kovů a plastů při montáži okenních rámů
- Vysoce efektivní při montážích oken: Dlouhá životnost
- Navržené pro řezání různých materiálů
- Různé velikosti příslušenství mohou/nemusí vyžadovat osazení redukčních kroužků





LONG LIFE

VLASTNOSTI PRODUKTŮ									OBJEDNACÍ INFORMACE				
Počet zubů	Tvar zubů	Otvor s redukčním kroužkem, mm	Průměr, mm	Velikost otvoru, mm	Šířka řezu (mm)	Tloušťka, mm	Otvor s redukčním kroužkem, palce	Max. otáčky, ot/min	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednací množství	Kód EAN	Objednací číslo
80	HLTCG		210	30	2,5	1,8		7000	C1a	1	1	3165140317436	**2 608 640 445**
60	HLTCG		216	30	2,5	1,8		7000	C1a	1	1	3165140317443	**2 608 640 446**
80	HLTCG		216	30	2,5	1,8		7000	C1a	1	1	3165140317450	**2 608 640 447**
80	HLTCG		250	30	3,2	2,5		6000	C1a	1	1	3165140193061	**2 608 640 516**
60	TCG		254	16	3,2	2,5		6000	C1a	1	1	3165140352468	**2 608 640 965**
80	TCG		254	16	3,2	2,5		6000	C1a	1	1	3165140352475	**2 608 640 966**
100	TCG	20	254	25,4	2,7	2	5/8	6000	C1a	1	1	3165140602051	**2 608 642 198**
120	TCG	20	254	25,4	2,7	2	5/8	6000	C1b	1	1	3165140602068	**2 608 642 199**
60	HLTCG		254	30	3,2	2,5		6000	C1a	1	1	3165140317474	**2 608 640 449**
60	TCG	25	254	30	2,7	2	1	6000	C1a	1	1	3165140602075	**2 608 642 200**
80	HLTCG		254	30	3,2	2,5		6000	C1a	1	1	3165140317481	**2 608 640 450**
80	TCG	25	254	30	2,7	2	1	6000	C1a	1	1	3165140602082	**2 608 642 201**
96	HLTCG		254	30	3,2	2,5		6000	C1a	1	1	3165140317498	**2 608 640 451**
100	TCG	25	254	30	2,7	2	1	6000	C1a	1	1	3165140602099	**2 608 642 202**
100	TCG		254	30	2,7	2		6000	C1b	1	1	6949509234797	**2 608 901 585**
120	TCG	25	254	30	2,7	2	1	6000	C1a	1	1	3165140602105	**2 608 642 203**
120	TCG		254	30	2,7	2		6000	C1b	1	1	6949509234803	**2 608 901 586**
80	HLTCG		260	30	3,2	2,5		6000	C1a	1	1	3165140373869	**2 608 641 204**
96	HLTCG		300	30	3,2	2,5		5000	C1a	1	1	3165140193085	**2 608 640 518**
100	TCG	20	305	25,4	2,7	2	5/8	5000	C1a	1	1	3165140602136	**2 608 642 206**
120	TCG	20	305	25,4	2,7	2	5/8	5000	C1a	1	1	3165140602143	**2 608 642 207**
60	TCG	20	305	30	3,2	2,5		5000	C1a	1	1	3165140352628	**2 608 640 981**
80	HLTCG		305	30	3,2	2,5		5000	C1a	1	1	3165140317504	**2 608 640 452**
80	TCG	25	305	30	2,7	2	1	5000	C1a	1	1	3165140602150	**2 608 642 208**
96	HLTCG		305	30	3,2	2,5		5000	C1a	1	1	3165140317511	**2 608 640 453**
100	TCG	25	305	30	2,7	2	1	5000	C1a	1	1	3165140602167	**2 608 642 209**
100	TCG		305	30	2,7	2		5000	C1b	1	1	6949509234834	**2 608 901 589**
120	TCG	25	305	30	2,7	2	1	5000	C1a	1	1	3165140602174	**2 608 642 210**
120	TCG		305	30	2,7	2		5000	C1b	1	1	6949509234827	**2 608 901 588**
96	HLTCG		350	30	3,2	2,5		4500	C1a	1	1	3165140236935	**2 608 640 770**
80	TCG	20	355	25,4	3	2,4	5/8	4500	C1a	1	1	3165140602181	**2 608 642 211**
80	TCG	25	355	30	3	2,4	1	4500	C1a	1	1	3165140602198	**2 608 642 212**
80	TCG		355	30	3	2,4		4500	C1b	1	1	6949509234889	**2 608 901 594**
100	TCG	25	355	30	3	2,4	1	4500	C1a	1	1	3165140602204	**2 608 642 213**

BOSCH

PILOVÝ KOTOUČ PRO MULTI MATERIAL

PRO

VLASTNOSTI PRODUKTŮ									OBJEDNACÍ INFORMACE				
Počet zubů	Tvar zubů	Otvor s redukčním kroužkem, mm	Průměr, mm	Velikost otvoru, mm	Šířka řezu (mm)	Tloušťka, mm	Otvor s redukčním kroužkem, palce	Max. otáčky, ot/min	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednací množství	Kód EAN	Objednací číslo
100	TCG		355	30	3	2,4		4500	C1b	1	1	6949509234872	**2 608 901 593**
120	TCG	25	355	30	3	2,4	1	4500	C1a	1	1	3165140602211	**2 608 642 214**
120	TCG		355	30	3	2,4		4500	C1b	1	1	6949509234865	**2 608 901 592**