DLOUHÁ ŽIVOTNOST PŘI ŘEZÁNÍ RŮZNÝCH MATERIÁLŮ

PRO

1. Broušené a ostřené zuby z jemného karbidu pro pevnost, odolnost a přesnost

2. Dilatační drážky snižují teplo a zajišťují tak delší životnost







BOSCH

PILOVÝ KOTOUČ PRO MULTI MATERIAL

PRO



- Pro řezání různých materiálů, např. barevných kovů a plastů při montáži okenních rámů
- Vysoce efektivní při montážích oken: Dlouhá životnost
- Navržené pro řezání různých materiálů
- Různé velikosti příslušenství mohou/nemusí vyžadovat osazení redukčních kroužků





LONG LIFE

VLASTNOSTI PRODUKTŮ									OBJEDNACÍ INFORMACE				
Počet zubů	Tvar zubů	Otvor s redukčním kroužkem, mm	Průměr, mm	Velikost otvoru, mm	Šířka řezu (mm)	Tloušťka, mm	Otvor s redukčním kroužkem, palce	Max. otáčky, ot/min	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednací množství	Kód EAN	Objednací číslo
42	HLTCG	16	130	20	2	1,4		11500	C1a	1	1	3165140373777	**2 608 641 195**
42	HLTCG	16	150	20	2	1,4		10000	C1a	1	1	3165140192910	**2 608 640 501**
42	HLTCG	16	160	20	2,4	1,8		9500	C1a	1	1	3165140192934	**2 608 640 503**
60	TCG	20	160	25,4	2	1,5	5/8	9500	C1a	1	1	3165140601993	**2 608 642 192**
42	HLTCG		165	30	2,4	1,8		9500	C1a	1	1	3165140193092	**2 608 640 519**
48	HLTCG	20	180	30	2,4	1,8		8500	C1a	1	1	3165140192972	**2 608 640 507**
24	HLTCG		184	16	2,5	1,8		8000	C1a	1	1	3165140351676	**2 608 640 942**
40	HLTCG		184	16	2,5	1,8		8000	C1a	1	1	3165140351683	**2 608 640 943**
48	HLTCG		184	16	2,4	1,8		8000	C1a	1	1	3165140263405	**2 608 640 815**
60	TCG	16	184	20	2	1,5	5/8	8000	C1a	1	1	3165140602006	**2 608 642 193**
60	TCG	20	184	25,4	2	1,5	5/8	8000	C1a	1	1	3165140602013	**2 608 642 194**
48	HLTCG		184	30	2,4	1,8		8000	C1a	1	1	3165140192965	**2 608 640 506**
54	HLTCG	16	190	20	2,4	1,8		8000	C1a	1	1	3165140192989	**2 608 640 508**
54	HLTCG		190	30	2,4	1,8		8000	C1a	1	1	3165140192996	**2 608 640 509**
54	HLTCG		200	30	2,4	1,8		7500	C1a	1	1	3165140193009	**2 608 640 510**
40	HLTCG		210	16	2,5	1,8		7000	C1a	1	1	3165140352352	**2 608 640 954**
60	TCG	20	210	25	2	1,5	5/8	7000	C1a	1	1	3165140602020	**2 608 642 195**
54	HLTCG		210	30	2,4	1,8		7000	C1a	1	1	3165140193016	**2 608 640 511**
64	HLTCG		230	30	2,4	1,8		6500	C1a	1	1	3165140193030	**2 608 640 513**
80	TCG	20	235	25	2	1,5	5/8	6500	C1a	1	1	3165140602044	**2 608 642 197**
64	HLTCG	25	235	30	2,4	1,8		6500	C1a	1	1	3165140193047	**2 608 640 514**

BOSCH