

Pojízdný vysokotlaký čisticí stroj bez ohřevu třídy Super s vynikajícím výkonem a novým inovačním vybavením.

## Vybavení:

- Ruční stříkací pistole s vložkou Softgrip
- Vysokotlaká hadice 10 m
- Pracovní nástavec 1050 mm
- Rotační tryska
- Systém proti překroucení hadic (AVS)
- 4-pólový trojfázový motor s chlazením vzduchem a vodou
- Vypínání tlaku
- Velký jemný vodní filtr
- Elektronika ochrany motoru s LED ukazatelem
- Průhledové sklíčko - stav oleje
- Servo Control
- Vstup vody z mosazi



Industrie  
Forum  
Design  
Hannover



**Objednací číslo: 1.286-201.0**

## Technické údaje

Druh proudu (Ph/V/Hz)	3/400/50
Průtok (l/h)	500-1000
Pracovní tlak (bar/MPa)	30-250/3-25
Max. tlak (bar/MPa)	275/27,5
Max. teplota přívodní vody (°C)	až do 60
Příkon (kW)	9,2
Hmotnost (kg)	62
Rozměry (D x Š x V) (mm)	560x500x1090
Nádržka na čisticí prostředky (l)	6

## Detaily

### Popis

Vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 10/25 s 3 fázovým/4-pólovým elektromotorem Vás přesvědčí komfortem obsluhy a vynikajícím výkonem 250 bar při průtoku 1.000 l/h. Na základě vertikální konstrukce potřebuje HD 10/25 méně místa než konvenční stroje a lépe se s ním manipuluje. K tomu přispívají i velká kola. Ve zvláštní přihrádce na trysky může být příslušenství bez problému uloženo aniž by se poztrácelo. Pracovní komfort nabízí také pistole Servopress, která dovoluje regulaci tlaku a průtoku vody přímo na pistoli. Pracovní nástavec je otočný o 360° i při plném tlaku. Z dalších znaků je třeba uvést tlakový spínač, který vypne stroj, pokud se uzavře stříkácí pistole. Toto zvyšuje životnost motoru a čerpadla. Vestavěná nádržka na čisticí prostředky má objem 6l. HD 10/25 byl koncipován pro každodenní používání při tvrdých nárocích. Mosazná hlava čerpadla odolná proti čisticím prostředkům a písty z ušlechtilé oceli s keramickými pouzdry zaručují ve spojení s efektivním vodním chlazením dlouhou životnost. Jednotka motor-čerpadlo je elektronicky chráněná. Při poruchách jako např. úkap, přepětí nebo podpětí nebo chod na dvě fáze je stroj automaticky vypnut. Stejně jako po 30 min. bez provozu.

### Použití

stavebnictví

zemědělství a lesní hospodářství

obce

průmysl

doprava

### Vybavení a užitek

6 l RM-nádrž s plynule regulovatelným dávkovacím ventilem a dodatečným odkládacím prostorem na trysku

Čisticí prostředky jsou vždy a všude k dispozici, nízká spotřeba díky přesnému dávkování, bezpečné uložení trojnásobné a rotační trysky.

Odnímatelný kryt z recyklovatelného PP plastu odolného proti nárazu.

Ochrana stroje před nečistotami, stříkající vodou a poškození, snadný přístup pro servis

Bezdotykově přepínatelná 3-násobná tryska 0°/25°/40°

Rychlá změna mezi VT bodovým paprskem a VT plochým paprskem 25°, ruční přepnutí na nasávání čisticích prostředků za nízkého tlaku s plochým paprskem 40°

4-pólový motor (1400 Ot./min.) zkoušený na dlouhodobou zátěž s kombinovaným chlazením vzduch-voda a motorový ochranný spínač

Výkonný pohon s optimálním chlazením motoru a ochranou před přetížením, dobré nasávání, dlouhá životnost.

Třípístové axiální čerpadlo s tvrzenými písty z ušlechtilé oceli s keramickými pouzdry

Přímý pohon, málo pohyblivých dílů, optimální stupeň účinnosti, vysoká životnost.

VT čističe bez ohřevu třída Super

## HD 10/25-4 S Plus



---

Tlakový spínač

Přímé spínání (zapnuto/vypnuto) ruční stříkací pistolí, spolehlivost a dlouhá životnost čerpadla

Jednodílný kryt motor-čerpadlo

Velmi tiché, kompaktní konstrukce

Velká pogumovaná kola a podpěrná nožka s gumovým nárazníkem.

Snadno pojízdné i na nerovných plochách, po schodcích, bezpečné stání

Mosazná hlava čerpadla se sacími a výtlačnými ventily z ušlechtilé oceli a bezpečnostním ventilem

Vysoce kvalitní materiály-dlouhá životnost, ochrana stroje před talkovým přetížením

Elektronika ochrany motoru s LED ukazatelem

Úkap podpětí/přepětí a ostatní provozní stavy jsou ukázány a stroj je při poruše automaticky vypnut.

Průhledové sklíčko na stav oleje v krytu stroje

Jednoduchá a rychlá informace o stavu oleje čerpadla

Injektor čisticích prostředků

---

## Volitelné příslušenství

### Adapter

Objednací číslo 4.424-004.0



### Becher-Schaumlanze

Pohár-pěnovací nástavec

Objednací číslo 6.394-668.0



Nádrž 1l

Objednací číslo 6.414-954.0



### Buben na navíjení VT hadice, automatika

ABS automatický hadicový buben ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-866.0



ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-867.0



### Čistič ploch FR 30 ME

#### Čistič ploch FR 30 ME, průměr 300 mm

Rotující lišta s Kärcher Power tryskami dosahuje plošného výkonu, který je až 10 krát větší než při běžných metodách. Provedení v ušlechtilé oceli, keramická ložiska, integr.sací přípoj.

Objednací číslo 2.640-355.0



### Čistič ploch FR 50

#### Čistič ploch FR 50

Objednací číslo 2.640-679.0



### Doppelstrahlrohr

#### Dvojitý pracovní nástavec 960 mm

Objednací číslo 6.394-665.0



### Drehkupplung

#### Otočná spojka

Objednací číslo 4.401-091.0



### Fass- und Behälterreinigung

#### BC 14/12

BC 14/12 je stříkací zařízení pro hospodárné čištění vnitřků nádob a sudů, zvláště pak sudů z dubového dřeva s objemem mezi 225 a 600 litry. Během 36 sekund je čistící cyklus dokončen a každý bod nádrže je ostříkán vodním paprskem. Po čištění může BC 14/12 odsát automaticky a pohodlně špinavou vodu. Díky dodávanému transformátoru může být BC 14/12 použit na celém světě (110 - 240 V, 50 - 60 Hz). Obsažené sady trysek umožňují používání s VT čističi o průtoku od 600 do 1400 l/h. Elektrické komponenty jsou chráněny dle IP 55.

Objednací číslo 2.641-740.0



### Flächenreiniger FR Venturion

#### FR Venturion

Objednací číslo 2.642-169.0



Objednací číslo 2.642-433.0



Objednací číslo 4.440-939.0



### Flexibles Strahlrohr

#### Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm

Objednací číslo 6.394-654.0



VT čističe bez ohřevu třída Super

## HD 10/25-4 S Plus



### Longlife food industry version

VT hadice Lebensmittel 400 bar, 10 m, DN 8, AVS-připojení do pistole

Objednací číslo 6.391-885.0



VT hadice Lebensmittel 400 bar, 20 m, DN 8, AVS-připojení do pistole

Objednací číslo 6.391-886.0



### Nástavbová sada šedá kola

Nástavbová sada, šedá kola nezanechávající stopy, pro HD třídy Super a hds 695-1295

Objednací číslo 2.641-493.0



### Otočné pracovní nástavce

Pracovní nástavec balený, 1050 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-660.0



Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-664.0



## Otočné pracovní nástavce

Pracovní nástavec balený, 850 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-663.0



Pracovní nástavec balený, 1550 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-661.0



Pracovní nástavec balený, 2050 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-662.0



## Pracovní nástavec

Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný

Objednací číslo 4.760-667.0



## Rinnenreiniger

Objednací číslo 2.642-305.0





## Rückflussverhinderer

Zamezovač zpětného toku

Objednací číslo 2.641-374.0



## Sací filtr

Vodní sací filtr

Objednací číslo 6.414-956.0



## Schnellkupplung

Objednací číslo 6.401-458.0



Objednací číslo 6.401-459.0



## Stříkácí hlava HKF 50, ušlechtilá ocel

**HKF 50 E**

Motoricky poháněná stříkácí hlava pro průmyslové čištění vnitřků malých nádrží  
(sudy 200 - 500 l)

Objednací číslo 3.631-009.0



VT čističe bez ohřevu třída Super

## HD 10/25-4 S Plus



### Teleskopstrahlrohr

Teleskopický pracovní nástavec

Objednací číslo 6.394-690.0



### Trojité trysky

Trojnásobná tryska 050 jen pro náhradu

Objednací číslo 4.767-154.0



### Vysokotlaké pistole

Objednací číslo 4.775-823.0



### Y-Verteiler

Y-rozdělovač

Objednací číslo 4.405-048.0

