Akumulátorový rázový utahovák

PRO GDS 18V-350



Malá velikost. Velký dopad. Akumulátorový rázový utahovák pro šroubování PRO

Nejdůležitější informace

Napětí akumulátoru	18,0 V
Krouticí moment, max.	350 Nm
Volnoběžné otáčky	0-1.200 Ot/min

Objednací číslo 0 601 9M5 021

Technické údaje

Další údaje

Napětí akumulátoru	18,0 V
Krouticí moment, max.	350 Nm
Volnoběžné otáčky	0-1.200 Ot/min
Držák nástroje	1/2" třecí kroužek s čtyřhranem + průběžný otvor
Zátěžný moment, max.	560 Nm
Rozsah nastavení krouticího momentu, min./max. 1. stupeň	0/85 Nm
Rozsah nastavení krouticího momentu, min./max. 2. stupeň	0/200 Nm
Rozsah nastavení krouticího momentu, min./max. 3. stupeň	0/350 Nm
Volnoběžné otáčky (1. stupeň)	0-1.200 ot/min
Volnoběžné otáčky (2. stupeň)	0-1.700 ot/min
Volnoběžné otáčky (3. stupeň)	0-2.300 ot/min
Stupně krouticích momentů	3
Hmotnost bez akumulátoru	1,1 kg
Počet příklepů	0-3.400 příklepů/min
Počet příklepů (1. stupeň)	0-1.800 příklepů/min
Počet příklepů (2. stupeň)	0-2.600 příklepů/min
Počet příklepů (3. stupeň)	0-3.400 příklepů/min
BITURBO	Ne


Hlukové/vibrační údaje

Utahování šroubů a matic o maximální přípustné velikosti

Hodnota emise vibrací ah	13,9 m/s²
Nepřesnost K	1,5 m/s²

Výhody:

- Snadné použití, účinnost a všestrannost díky několika nastavením krouticího momentu a regulaci otáček
- Praktické a výkonné nářadí s malou hlavou 131 mm, kompaktní převodovkou a účinným bezuhlíkovým motorem
- Poradí si s velkými i malými šrouby díky volbě krouticího momentu 85 Nm, 200 Nm nebo 350 Nm
- Nepřetržitá práce s menším počtem dobíjení díky konstrukci s nízkou spotřebou energie
- Ideální pro šroubování do závitů



Více informací o odchylkách najdete pod následujícím odkazem: https://www.bosch-professional.com/cz/cs/wac/