Akumulátorový rázový utahovák

# PRO GDX 18V-285



Ideální nářadí na utahování a šroubování s jedním držákem nástrojů

## Nejdůležitější informace

| | |
|---|---|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Krouticí moment, max. | 285 Nm |
| Volnoběžné otáčky | 0-2.800 Ot/min |

**Objednací číslo** 0 601 9N2 120

# Technické údaje

## Další údaje

| | |
|---|---|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Krouticí moment, max. | 285 Nm |
| Volnoběžné otáčky | 0-2.800 Ot/min |
| Držák nástroje | 1/2" třecí kroužek s čtyřhranem + průběžný otvor, Šestihran 1/4'' |
| Hmotnost včetně akumulátoru | 1,13 kg |
| Zátěžný moment, max. | 500 Nm |
| Rozsah nastavení krouticího momentu, min./max. 1. stupeň | 0/200 Nm |
| Rozsah nastavení krouticího momentu, min./max. 2. stupeň | 0/285 Nm |
| Volnoběžné otáčky (1. stupeň) | 0-2.000 ot/min |
| Volnoběžné otáčky (2. stupeň) | 0-2.800 ot/min |
| Stupně krouticích momentů | 2 |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,1 kg |
| Počet příklepů | 0-3.600 příklepů/min |
| Počet příklepů (1. stupeň) | 0-3.000 příklepů/min |
| Počet příklepů (2. stupeň) | 0-3.600 příklepů/min |

# Hlukové/vibrační údaje

## Utahování šroubů a matic o maximální přípustné velikosti

| | |
|---|---|
| Hodnota emise vibrací ah | 15,8 m/s² |
| Nepřesnost K | 1,5 m/s² |

# Výhody:

- Pohodlné používání a úspora času s jedním nářadím, držák nástrojů GDX 2 v 1 na šroubování i utahování
- Výkonné šroubovací nářadí s krouticím momentem 285 Nm snadno provádí šroubovací práce
- Volba 2 rychlostí
- Vysoká rychlost pro produktivitu, střední rychlost pro jemné práce
- Pohodlné používání po dlouhou dobu díky štíhlé a ergonomické rukojeti s pogumováním




Více informací o odchylkách najdete pod následujícím odkazem: https://www.bosch-professional.com/cz/cs/wac/