Akumulátorový rázový utahovák

PRO GDS18V-330H



Kompaktní a lehký rázový utahovák pro těsné prostory, nabízející pozoruhodnou kontrolu nad nářadím

Nejdůležitější informace

Napětí akumulátoru	18,0 V
Krouticí moment, max.	330 Nm
Volnoběžné otáčky	0-1.200 Ot/min

Objednací číslo 0 601 9L5 200

Technické údaje

Další údaje

Napětí akumulátoru	18,0 V
Krouticí moment, max.	330 Nm
Volnoběžné otáčky	0-1.200 Ot/min
Držák nástroje	1/2" třecí kroužek s čtyřhranem + průběžný otvor
Zátěžný moment, max.	560 Nm
Volnoběžné otáčky (1. stupeň)	0-1.200 ot/min
Volnoběžné otáčky (2. stupeň)	0-1.500 ot/min
Volnoběžné otáčky (3. stupeň)	0-1.900 ot/min
Volnoběžné otáčky, 4. stupeň, od	0 ot/min
Volnoběžné otáčky, 4. stupeň, až	2 400 ot/min
Volnoběžné otáčky, 5. stupeň, od	0 ot/min
Volnoběžné otáčky, 5. stupeň, až	2 800 ot/min
Stupně krouticích momentů	5
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg
Počet příklepů	0-3.600 příklepů/min
BITURBO	Ne

Hlukové/vibrační údaje

Utahování šroubů a matic o maximální přípustné velikosti

Hodnota emise vibrací ah	16,4 m/s²
Nepřesnost K	1,5 m/s²

Výhody:

- Snadno zvládej šrouby a matice M8–M18: s utahovacím momentem 330 Nm a povolovacím momentem 560 Nm
- Stvořený pro těsné prostory: s délkou hlavy pouhých 145 mm a hmotností jen 1,2 kg
- Úžasná kontrola nad nářadím: díky integrovaným funkcím, které jsou nyní nastavitelné přímo na nářadí
- Uprav a přizpůsob si nářadí podle svých potřeb díky funkcím variabilní rychlosti, bezpečného uvolnění hlavice, vypnutí po uplynutí určité doby, režimu automatického zastavení a automatického uvolnění šroubu



Více informací o odchylkách najdete pod následujícím odkazem: https://www.bosch-professional.com/cz/cs/wac/