Akumulátorový rázový utahovák

# PRO GDS18V-1600H



Maximální výkon díky akumulátorové volnosti a vynikající kontrole nad nářadím

## Nejdůležitější informace

| | |
|---|---|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Krouticí moment, max. | 1 600 Nm |
| Volnoběžné otáčky | 0-800 Ot/min |

**Objednací číslo** 0 601 9M1 100

# Technické údaje

## Další údaje

| | |
|---|---|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Krouticí moment, max. | 1 600 Nm |
| Volnoběžné otáčky | 0-800 Ot/min |
| Držák nástroje | Čtyřhran 3/4" |
| Zátěžný moment, max. | 2 200 Nm |
| Volnoběžné otáčky (1. stupeň) | 0-800 ot/min |
| Volnoběžné otáčky (2. stupeň) | 0-1.100 ot/min |
| Volnoběžné otáčky (3. stupeň) | 0-1.300 ot/min |
| Volnoběžné otáčky, 4. stupeň, od | 0 ot/min |
| Volnoběžné otáčky, 4. stupeň, až | 1 500 ot/min |
| Volnoběžné otáčky, 5. stupeň, od | 0 ot/min |
| Volnoběžné otáčky, 5. stupeň, až | 1 750 ot/min |
| Stupně krouticích momentů | 5 |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,2 kg |
| Počet příklepů | 0-2.350 příklepů/min |
| BITURBO | Ne |

# Hlukové/vibrační údaje

## Utahování šroubů a matic o maximální přípustné velikosti

| | |
|---|---|
| Hodnota emise vibrací ah | 16,5 m/s² |
| Nepřesnost K | 1,5 m/s² |

# Výhody:

- Snadno zvládej velké, rezavé nebo natřené šrouby: s utahovacím momentem 1 600 Nm a povolovacím momentem 2 200 Nm
- Úžasná kontrola nad nářadím: díky integrovaným funkcím, které jsou nastavitelné přímo na nářadí
- Uprav a přizpůsob si nářadí díky funkcím variabilní rychlosti, bezpečného uvolnění hlavice, vypnutí po uplynutí určité doby, režimu automatického zastavení a automatického uvolnění šroubu




Více informací o odchylkách najdete pod následujícím odkazem: https://www.bosch-professional.com/cz/cs/wac/